



Hürlimann XB TB 105 - 115

Der ideale Traktor für Hof und Sonderkulturen.

Der XB TB ist einzigartig - extrem vielseitig, praktisch und leistungsstark. Er ist sowohl für Spezialanwendungen als auch für universelle Arbeiten perfekt geeignet. Die beiden XB TB Modelle 105 und 115 sind die richtige Wahl für Sonderkultur- und Obstbaubetriebe, aber auch für Viehbetriebe um Stall Stall- und Hofarbeiten effizient zu erledigen. Dank der geringen Bauhöhe, dem niedrigen Schwerpunkt sowie dem 4-Radbremssystem mit nassen Scheibenbremsen eignen sich die Traktoren auch ausgezeichnet für den Einsatz in hügeligem Gelände. Die 4-Zylinder FARMotion-Motoren mit Turbolader und Ladeluftkühlung, sowie Common-Rail-Einspritzung, zeichnen sich durch ihre Drehfreudigkeit und ihre beispiellose Leistungsentfaltung aus.

 *Hürlimann*

TECHNISCHE DATEN

XB TB

		105	115
MOTOR			
Abgasstufe		Stufe III B	Stufe III B
Hersteller		SDF	SDF
Serie		FARMotion	FARMotion
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	4/3849	4/3849
Turbolader mit Ladeluftkühlung		●	●
Maximale Leistung (ECE R120) bei 2000 U/min	kW/PS	75/102	83/113
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120) bei 2200 U/min	kW/PS	71,5/97	79/107
Max. Drehmoment bei 1600 U/min	Nm	408	435
Drehmomentanstieg	%	41	43
Elektronische Motorregelung		●	●
Kraftstofftank	Liter	85	85
WENDEGETRIEBE			
Mechanisches Wendegetriebe (LS)		●	●
Hydraulisches Wendegetriebe mit PowerShuttle und Stop&Go (GS)		○	○
POWERSHIFT HI-LO GETRIEBE			
5-Gang-Getriebe 20+20 (40 km/h)		●	●
5-Gang-Getriebe 40+40 mit Kriech- und Superkriechgang (40 km/h)		○	○
HECKZAPFWELLE			
Elektrohydraulische Zuschaltung		●	●
Zapfwelldrehzahlen 540/540ECO/1000/1000ECO		●	●
Wegzapfwelle		○	○
Frontzapfwelle 1000		○	○
VORDER- UND HINTERACHSE			
Elektrohydraulische Allradzuschaltung		○	○
Elektrohydraulische Zuschaltung der Differentialsperre		○	○
BREMSEN UND LENKUNG			
Mechanische Feststellbremse		●	●
Hydraulische Anhängerbremse		○	○
Lenkung mit separater Hydraulikpumpe		●	●
SDD-Schnelllenkung		○	○
KRAFTHEBER			
Mechanische Hubwerksregelung		●	●
Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	3600	3600
Hubkraft des Heckkrafthebers mit zusätzlichen Hubzylindern	kg	4525	4525
Frontkraftheber		○	○
Hubkraft Frontkraftheber		2100	2100
HYDRAULIKANLAGE			
Pumpenförderleistung (std)	l/min	55	55
Mechanisches Steuergeräte am Heck	Anz.	2 / 3	2 / 3
PLATTFORM			
Digitales Display		●	●
Teleskop-Lenksäule		●	●
Überrollbügel hinten klappbar		●	●
Überrollbügel vorne klappbar		○	○
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE			
Max. Länge	mm	4117	4117
Breite min./max. (werkseitig)	mm	1939 / 2101	1939 / 2101
Max. Höhe an Motorhaube	mm	1520	1520
Radstand	mm	2400	2400
Leergewicht mit Überrollbügel	mm	2400	2400
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	kg	6200	6200

● STD ○ OPT -nicht verfügbar



Ihr Händler:

