



WOLAGRI - Vrtljivi gnetilnik z ovijalko

PONY 100 Combi



Karakteristike

V tej izvedbi se rotacijska stiskalnica PONY lahko poveže z ovijalko, na enem ogrodju. To omogoča da se opravi s samo enim strojem pobiranje-stiskanje in ovijanje in se razpolovita čas in stroški izvedbe. Delo se opravi samodejno; med nabiranjem in oblikovanjem bal, opravi ovijalka od zadaj ovijanje in razkladanje že pripravljene bale.

Preložitev bale z rotacijske stiskalnice na ovijalko poteka samodejno potom roke, ki se upravlja hidravlično.

Sistem ovijanja z dvema vrtečima rokama z dvema raztezalcema filma, da se zagotovi dobro in hitro ovijanje; prerez filma opravita dve hidravlični rezili.

ZNAČILNOSTI	PONY 100 combi Cut System
Mere gnetilnega zaboja	100x100 cm
Gnetilni zaboaj	pripeta veriga na prečke
Samodejno podmazivanje	serijsko
Sistem napajanja	vrtljivi nabiralnik
Sistem pred-rezom CUT SYSTEM	10 rezil
Pick up - širina	1645 cm
Nastavljivi kolesčki pick-up	2 v osnovni izvedbi gumijasta
Sistem povezovanja	na zahtevo(določiti ob naročilu)
Shranjevanje zavitkov plastičnega filma za povezovanje	serijsko
Nadzorni računalnik	serijsko
Sistem vezanja z visoko hitrostjo. 2 zvitka 500 mm z napenjalnikom	serijsko
Potrebna sila	47/65 Kw/hp
Kardanska gred	z varnostnim vijakom
Pnevmatike osnovne izvedbe	500/50.R17
Zavorni sistem	Hidravlični sistem ob naročilu
Mere stroja	510x250x207
Set razsvetljave	serijsko
Hidravlična oprema	1 SE

Fotogalerija

