HÜRLIMANN XA T4i

80 - 90 - 90.4 - 100.4
80 Tradition - 90 Tradition - 90.4 Tradition

Die Traktoren dieser Serie sind entwickelt, um auf die Anforderungen bei der Feldarbeit und im Betrieb einzugehen. Die Modelle der Baureihe XA T4i bieten eine grosse Auswahl an Ausstattungen, hohen Fahrkomfort und moderne Lösungen, um jeder Art von Arbeit gerecht zu werden: Vom kleinsten Modell der Serie, das sich perfekt für die Ausführung von Arbeiten im Betriebe eignet - auch auf engstem Raum - bis hin zum grössten Modell für anspruchsvolle Arbeiten, die eine Zapfwelle mit maximalem Wirkungsgrad erfordern. Die neuen XA T4i Traktoren beeindrucken durch ihre FARMotion-Antriebe der neusten Generation mit 3 oder 4 Zylindern und sind bereit, um die zukünftigen Herausforderungen in der Landwirtschaft bei vollständiger Einhaltung der Umweltbestimmungen anzunehmen.

SAME DEUTZ-FAHR Schweiz AG
Pfattstrasse 5 - 9536 Schwarzenbach
Tel. 071 929 54 50 - info@samedeutz-fahr.ch

Hürlimann

TECHNISCHE DATEN XA T4i		80 Tradition	80	90 Tradition	90	90.4 Tradition	90.4	100.4
MOTOR								
Abgasstufe		Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i
Modell		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Zylinder/Hubraum/Ventile	Anz/cm³/Anz	3 / 2887 /2	3 / 2887 / 2	3 / 2887 / 2	3 / 2887 / 2	4 /3849 / 2	4/ 3849 / 2	4 / 3849 / 2
Common-Rail-Einspritzung	bar	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Turbo mit Ladeluftkühlung		●	●	●	●	●	●	●
Max. Leistung* bei 2000 U/min	kW/PS	55.4/75	55.4/75	65/88	65/88	65/88	65/88	75/102
Leistung b. Nenndrehzahl* bei 2200 U/min	kW/PS	55.4/75	55.4/75	61.6/84	61.6/84	61.6/84	61.6/84	71.1/97
Max. Drehmoment @ 1600 U/min	Nm	341	341	354	354	354	354	408
Drehmomentanstieg	%	40	40	32	32	32	32	32
Motorregelung elektronisch		●	●	●	●	●	●	●
Abgasnachbehandlungssystem		DOC/exEGR	DOC/exEGR	DOC/exEGR	DOC/exEGR	DOC/exEGR	DOC/exEGR	DOC/exEGR
Tankinhalt	Liter	75	100	75	100	75	100	100
WENDEGETRIEBE								
Mechanisches Wendegetriebe (LS)		●	●	●	●	●	●	-
Hydraulisches Wendegetriebe unter Last (GS)		-	●	-	●	-	●	●
ComfortClutch (GS)		-	●	-	●	-	●	●
SenseClutch (GS)		-	●	-	●	-	●	●
Stop&Go (GS)		-	●	-	●	-	●	●
MECHANISCHES GETRIEBE								
Geschwindigkeitsbereiche	Anz.	10 + 10	-	10 + 10	-	10 + 10	-	-
Geschwindigkeitsbereiche mit Kriech- und Superkriechgetriebe	Anz.	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15
Overspeed (40 km/h ECO)		-	●	–	●	–	●	●
POWERSHIFT-GETRIEBE								
Geschwindigkeitsbereiche mit Superkriechgetriebe	Anz.	-	45 + 45	-	45 + 45	-	45 + 45	45 + 45
Powershift-Gänge	Anz.	-	3	-	3	-	3	3
Overspeed (40 km/h ECO)		-	●	-	●	-	●	●
HECKZAPFWELLE								
Kupplung Trockenkupplung		●	-	●	-	●	-	-
Mehrscheibenkupplung im Ölbad		-	●	-	●	-	●	●
Schaltung mechanisch		●	-	●	-	●	-	-
elektrohydraulische Schaltung		-	●	-	●	-	●	●
540 / 540 ECO U/min		●	●	●	●	●	●	●
540 / 540 ECO / 1000 U/min		○	○	○	○	○	○	○
Wegzapfwelle		○	○	○	○	○	○	○
FRONTZAPFWELLE								
1000 U/min		-	○	-	○	-	○	○
VORDER-/HINTERACHSE								
mechanische Allradzuschaltung		●	-	●	-	●	-	-
elektrohydraulische Allradzuschaltung		-	●	-	●	-	●	●
Mechanische Differentialsperre		●	-	●	-	●	-	-
elektrohydraulische Differentialsperre		-	●	-	●	-	●	●
Lenkeinschlagwinkel 2WD	Grad	-	-	70°	70°	70°	70°	-
Lenkeinschlagwinkel 4WD	Grad	55°	55°	55°	55°	55°	55°	55°
BREMSEN								
Hydrostatische Betätigung		●	●	●	●	●	●	●
Vierradbremssystem		●	●	●	●	●	●	●
Scheibenkupplung im Ölbad		●	●	●	●	●	●	●
Mechanische Parkbremse		●	●	●	●	●	●	●
Hydraulisches Bremsventil Anhänger		○	○	○	○	○	○	○
LENKUNG								
Lenkung hydrostatisch mit unabhängiger Pumpe		●	●	●	●	●	●	●
KRAFTHEBER								
Heckkraftheber mechanisch		●	●	●	●	●	●	●
Heckkraftheber elektronisch		-	○	-	○	-	○	○
Hubkraft Heckkraftheber (Std)	kg	2650	3000	2650	3000	2650	3000	3000
Hubkraft Heckkraftheber (Opt)	kg	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Frontkraftheber		-	○	-	○	-	○	○
Hubkraft vorn	kg	-	1750	-	1750	-	1750	1750
HYDRAULIKANLAGE								
Pumpenförderleistung	l/min	42	54	42	54	42	54	54
Hydraulikanlage mit Open-Center-System		●	●	●	●	●	●	●
Hydraulische Hilfssteuerventile hinten	Anz.	2 / 3	3	2 / 3	3	2 / 3	3	3
KABINE								
Klimaanlage		○	○	○	○	○	○	○
Freisichtdach		-	○	-	○	-	○	○
Gefederter Fahrsitz		●	●	●	●	●	●	●
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE								
Hinterreifen Richtwert		420/70R30	420/70R30	420/70R30	420/70R30	480/70R30	480/70R30	480/70R30
Max. länge ohne Unterlenker	mm	3430	3430	3430	3430	3560	3560	3560
Breite min./max.	mm	1940/2240	1940/2240	1940/2240	1940/2240	2005/2405	2005/2405	2005/2405
Radstand (4WD / 2WD)	mm	2100 / -	2100 / -	2100 / 2140	2100 / 2140	2230 / 2270	2230 / 2270	2230 / -
Spurweite vorn min. / max.	mm	1460/1760	1460/1760	1460/1760	1460/1760	1450/1850	1450/1850	1450/1850
Spurweite hinten min. / max.	mm	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1800	1500/1900	1500/1900	1500/1900
Max. Höhe an Kabine	mm	2460	2460	2460	2460	2485	2485	2485
Gewicht mit Kabine	kg	3200	3200	3200	3200	3300	3300	3300
max. zulässiges Gesamtgewicht	kg	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200

Die technischen Angaben und Abbildungen sind rein informativ. Hürlimann ist stets bemüht, seine Produkte immer weiter an Ihre Bedürfnisse anzupassen und behält sich deshalb das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen.

Ihr Händler:

STD ● OPT ○

*ECE R 120

Hürlimann