

PRŠILNIKI - NOŠENI PRŠILNIKI**Pršilnik NEW PLUS 50****Opis**

Razpršilec nameščen na dvigalu serije **NEW PLUS 50** s pnevmatskim razprševanjem po principu "Venturijeve cevi" omogoča fitogene obdelave z mešanicami z majhno količino vode.

Z robustno in kompaktno zgradbo, natančno razporeditvijo postavljenih količin, omogoča učinkovite intervencije tudi na najzahtevnejših terenih, kar zagotavlja visoko avtonomijo delovanja.

Zelo omejeno vzdrževanje, z izjemno nizkimi obratovalnimi stroški.

Je edini na trgu z rezervoarji za ročno pranje in pranje sistemov, integriranimi v glavni rezervoar ter z dvojnimi hidravličnim/pnevmatskim mešanjem mešanice.

Lastnosti - samo oprema po predpisih CE

- Glavni polietilenski rezervoar 1 l. 400 in 600 s popolno izpraznitvijo z indikatorji nivoja na graduirani lestvici.
- Rezervoar za pranje rok lt. 15 in sistemski pralnik (gold različica) 40 ali 60 litrov, odvisno od modela.
- Hidromešalnik prahu je vgrajen v lončni filter glavnega polnilnega ustja.
- Dvojno hidravlično/pnevmatsko mešanje (vedno homogena mešanica).
- Centrifugalna črpalka CIMA (brez membran in ventilov) iz protikorozijskega materiala brez vzdrževanja.
- Ročni regulator tlaka in manometer v glicerinski kopeli Ø 100 mm. skala 0÷6 atm.
- Oskrba z 2 elektromagnetnima ventiloma za vklop/izklop z električnim upravljanjem z voznikovega sedeža.
- Rotacijski kolutni regulatorji pretoka s 15 kalibriranimi luknjami (zamenljive ploščice), pretok od 70 do 3400 l/h.
- Prenos gibanja do ventilatorja s poliklinastim jermenom (sklopke niso potrebne) s samodejnim napenjalcem jermena.
- Prosti tek na priključni gredi.
- Jeklen okvir, zasnovan za nanašanje para koles, elektrostatično barvanje s poliestrskim prahom.
- Visokotlačni centrifugalni ventilator z izklopom in ohišjem iz polietilena.

Tehnične karakteristike

MOČ TRAKTORJA: kW 48 - KM 65

MOČ PRŠILNIKA: 24 kW - KM 33

VENTILATOR: zaprt radialni jekleni ventilator D. 500mm - 4000 vrtljajev na minuto - pretok zraka m³/h 7550 - hitrost zraka m/s. 175

ČRPALKA: centrifugalna dovajalna in mešalna oprema CIMA CD 32 - vrt/min. 4250 - največji pretok lt./min. 140 - največji tlak kg/cm² 4,5

	400 LT	600 LT
DOLŽINA	144-162 cm	144-162 cm
ŠIRINA	112 cm	137 cm
STANDARDNA VIŠINA	123 cm	122 cm
GOLD VIŠINA	130 cm	135 cm
STANDARDNA TEŽA	240 kg	255 kg
GOLD TEŽA	248 kg	263 kg