

PRŠILNIKI - VLEČNI PRŠILNIKI

Pršilnik BLITZ 45

Opis

Vlečni razpršilec serije **Blitz 45** s pnevmatskim razprševanjem po principu "Venturijeve cevi" omogoča fitogensko obdelavo z mešanicami z nizko količino vode.

Kompakten in enostaven za uporabo, je vsestranski in zanesljiv kot vsi naši modeli.

Zelo omejeno vzdrževanje, z izjemno nizkimi obratovalnimi stroški. Možnost odobritve **cestnega prometa s polno obremenitvijo**.

Lastnosti - samo oprema po predpisih CE

- Glavni polietilenski rezervoar 1 l. 600-800-1000 s popolnim praznjenjem z indikatorji nivoja na graduirani lestvici.
- Polietilenska posoda za pranje, nameščena pod glavnim rezervoarjem (optimizira stabilnost stroja).
- Rezervoar za pranje rok lt. 30 v polietilenu.
- Hidromešalnik prahu je vgrajen v lončni filter glavnega polnilnega ustja.
- Dvojno hidravlično/pnevmatsko mešanje (vedno homogena mešanica).
- Centrifugalna črpalka CIMA (brez membran in ventilov) iz protikorozijskega materiala brez vzdrževanja.
- Ročni regulator tlaka in manometer v glicerinski kopeli Ø 100 mm. skala 0÷6 atm.
- Oskrba z 2 elektromagnetnima ventiloma za vklop/izklop z električnim upravljanjem z voznikovega sedeža.
- Rotacijski kolutni regulatorji pretoka s 15 kalibriranimi luknjami (zamenljive ploščice), pretok od 70 do 3400 litrov/h.
- Visokotlačni centrifugalni ventilator z izklopom in ohišjem iz polietilena.
- Prenos gibanja do ventilatorja s poliklinastim jermenom (sklopke niso potrebne) s samodejnim napenjalcem jermena.
- Prosti tek na priključni gredi.
- Jeklen okvir z vlečnim ušesom, nastavljivim po dolžini/višini, elektrostatično lakiranje s poliestrskim prahom.
- Pesta koles z nastavljivim kolotekom in višino, elektrostatično lakiranje s poliestrskim prahom.

Tehnične karakteristike

MOČ TRAKTORJA: kW 33 - KM 45

MOČ PRŠILNIKA: 17 kW - KM 23

VENTILATOR: zaprt radialni jekleni ventilator D. 450mm - 4500 vrtljajev na minuto - pretok zraka m³/h 5400 - hitrost zraka m/s. 188

ČRPALKA: centrifugalna dovajalna in mešalna oprema CIMA CD 32 - vrt/min. 4250 - največji pretok lt./min. 140 - največji tlak kg/cm² 4,5

	LT.600	LT.800	LT.1000	LT.1000 "OZEK"
DOLŽINA	cm 299-343	cm 327-371	cm 321-361	cm 327-371
ŠIRINA	cm 109-135	cm 109-135	cm 139-181	cm 113-139
VIŠINA	cm 133-145	cm 140-152	cm 141-153	cm 154-166
STANDARDNA TEŽA	kg 375	kg 386	kg 434	kg 409
KOLESA	7.00-12	7.00-12 10/80-12 (opt.)	10/80-12	10/80-12