

PRŠILNIKI - VLEČNI PRŠILNIKI**Pršilnik BLITZ 50****Opis**

Vlečna pnevmatska škropilnica serije **Blitz 50**, ki temelji na principu "Venturijeve cevi", omogoča fitogena tretiranja z mešanicami z nizkim volumnom vode.

Čeprav ne potrebuje močnejših traktorjev, je optimalna izbira za obdelavo velikih vinogradniških površin. Enostavno in omejeno vzdrževanje, z izjemno nizkimi obratovalnimi stroški.

Možnost **odobritve cestnega prometa s polno obremenitvijo**.

Lastnosti - samo oprema po predpisih CE

- Glavni polietilenski rezervoar 1 l. 800-1000-1500 s popolnim praznjenjem z indikatorji nivoja na graduirani lestvici.
- Polietilenska posoda za pranje, nameščena pod glavnim rezervoarjem (optimizira stabilnost stroja).
- Rezervoar za pranje rok lt. 30 v polietilenu.
- Hidromešalnik prahu je vgrajen v lončni filter glavnega polnilnega ustja.
- Dvojno hidravlično/pnevmatsko mešanje (vedno homogena mešanica).
- Centrifugalna črpalka CIMA (brez membran in ventilov) iz protikorozijskega materiala brez vzdrževanja.
- Dodatna centrifugalna mešalna črpalka CIMA (brez membran in ventilov) iz protikorozijskega materiala kot standardna oprema za 1500-litrski model
- Ročni regulator tlaka in manometer v glicerinski kopeli Ø 100 mm. skala 0÷6 atm.
- Oskrba z 2 elektromagnetnima ventiloma za vklop/izklop z električnim upravljanjem z vznिकovega sedeža.
- Rotacijski kolutni regulatorji pretoka s 15 kalibriranimi luknjami (zamenljive ploščice), pretok od 70 do 3400 litrov/h.
- Visokotlačni centrifugalni ventilator z izklopom in ohišjem iz polietilena.
- Prenos gibanja do ventilatorja s poliklinastim jermenom (sklopke niso potrebne) s samodejnim napenjalcem jermena.
- Prosti tek na priključni gredi.
- Jeklen okvir z vlečnim ušesom, nastavljivim po dolžini/višini, elektrostatično lakiranje s poliestrskim prahom.
- Pesta koles z nastavljivim kolotekom in višino, elektrostatično lakiranje s poliestrskim prahom.

Tehnične karakteristike

MOČ TRAKTORJA: kW 48 - KM 65

MOČ PRŠILNIKA: 24 kW - KM 33

VENTILATOR: zaprt radialni jekleni ventilator D. 500mm - 4000 vrtljajev na minuto - pretok zraka m³/h 7550 - hitrost zraka m/s. 175

ČRPALKA: centrifugalna dovajalna in mešalna oprema CIMA CD 32 - vrt/min. 4250 - največji pretok lt./min. 140 - največji tlak kg/cm² 4,5

	LT.800	LT.1000	LT.1000 "OZEK"	LT.1500
DOLŽINA	cm 337-381	cm 332-382	cm 337-381	cm 396-446
ŠIRINA	cm 109-135	cm 139-181	cm 113-139	cm 167-209
VIŠINA	cm 140-152	cm 141-153	cm 154-166	cm 150-162
STANDARDNA TEŽA	kg 456	kg 502	kg 481	kg 612
KOLESA	7.00-12 10/80-12 (opt.)	10/80-12 10.0/75-15 (opt.)	10/80-12 10.0/75-15 (opt.)	10.0/75-15