

PRŠILNIKI - VLEČNI PRŠILNIKI

Pršilnik BLITZ 55

Opis

Vlečni atomizer serije **Blitz 55** s pnevmatskim razprševanjem, ki temelji na principu "Venturijeve cevi", omogoča fitogensko obdelavo z mešanicami z nizkim volumnom vode.

Najzmogljivejši v seriji, ta model združuje znano trdno strukturo z visoko zmogljivostjo, kar zagotavlja odlično zmogljivost na velikih površinah vinogradništva in sadja. Zelo omejeno vzdrževanje, z izjemno nizkimi obratovalnimi stroški.

Možnost **odobritve cestnega prometa s polno obremenitvijo.**

Lastnosti - samo oprema po predpisih CE

- Glavni polietilenski rezervoar 1 l. 1000-1500-2000 s popolnim praznjenjem z indikatorji nivoja na graduirani lestvici.
- Polietilenska posoda za pranje, nameščena pod glavnim rezervoarjem (optimizira stabilnost stroja).
- Rezervoar za pranje rok lt. 30 v polietilenu.
- Hidromešalnik prahu je vgrajen v lončni filter glavnega polnilnega ustja.
- Dvojno hidravlično/pnevmatsko mešanje (vedno homogena mešanica).
- Centrifugalna črpalka CIMA (brez membran in ventilov) iz protikorozijskega materiala brez vzdrževanja.
- Dodatna centrifugalna mešalna črpalka CIMA (brez membran in ventilov) iz protikorozijskega materiala kot standardna oprema za 1500 - 2000 litrski model
- Ročni regulator tlaka in manometer v glicerinski kopeli Ø 100 mm. skala 0÷6 atm.
- Oskrba z 2 elektromagnetnima ventiloma za vklop/izklop z električnim upravljanjem z voznikovega sedeža.
- Rotacijski kolutni regulatorji pretoka s 15 kalibriranimi luknjami (zamenljive ploščice), pretok od 100 do 5000 litrov/h.
- Visokotlačni centrifugalni ventilator z izklopom in ohišjem iz polietilena.
- Prenos gibanja do ventilatorja s poliklinastim jermenom (sklopke niso potrebne) s samodejnim napenjalcem jermena.
- Prosti tek na priključni gredi.
- Jeklen okvir z vlečnim ušesom, nastavljivim po dolžini/višini, elektrostatično lakiranje s poliestrskim prahom.
- Pesta koles z nastavljivim kolotekom in višino, elektrostatično lakiranje s poliestrskim prahom.

Tehnične karakteristike

	BLITZ 55	BLITZ 55 SUPER	BLITZ 55 EXTRA
MOČ TRAKTORJA:	kW 52 - KM 70	kW 58 - KM 80	kW 66 - KM 90
MOČ PRŠILNIKA:	26 kW - KM36	34 kW - KM 47	41 kW - KM 55
VENTILATOR:	zaprt radialni jekleni ventilator D. 550mm - 3500 vrtljajev na minuto - pretok zraka m ³ /h 12500 - hitrost zraka m/s. 150	zaprt radialni jekleni ventilator D. 550mm - 3700 vrtljajev na minuto - pretok zraka m ³ /h 14000 - hitrost zraka m/s. 170	zaprt radialni jekleni ventilator D. 550mm - 3900 vrtljajev na minuto - pretok zraka m ³ /h 15500 - hitrost zraka m/s. 180
ČRPALKA:	centrifugalna dovajalna in mešalna oprema CIMA CD 32 - vrt/min. 4250 - največji pretok lt./min. 140 - največji tlak kg/cm ² 4,5	centrifugalna dovajalna in mešalna oprema CIMA CD 32 - vrt/min. 4250 - največji pretok lt./min. 140 - največji tlak kg/cm ² 4,5	centrifugalna dovajalna in mešalna oprema CIMA CD 32 - vrt/min. 4250 - največji pretok lt./min. 140 - največji tlak kg/cm ² 4,5

	LT.1000	LT.1500	LT.2000
DOLŽINA	cm 337-387	cm 412-462	cm 412-462
ŠIRINA	cm 140 - 185	cm 167-212	cm 170-215
VIŠINA	cm 144-156	cm 146-158	cm 173-185
STANDARDNA TEŽA	kg 545	kg 676	kg 705
KOLESA	10.0/75.15,3	10.0/75.15,3	11.5/80.15,3