

PRŠILNIKI - VLEČNI PRŠILNIKI**Pršilnik BLITZ AVANT 50****Opis**

Vlečni atomizer serije **Blitz Avant 50** s pnevmatskim razprševanjem, ki temelji na principu "Venturijeve cevi", omogoča fitogene obdelave z mešanicami z majhno količino vode.

Zanimiva posebnost je razdelilna naprava, ki se uporablja med multiplikatorjem/skupino ventilatorja in rezervoarjem: zaradi tega je model posebej kompakten.

Je optimalna izbira za obdelavo velikih vinogradniških površin tudi na sistemih, kjer je potrebna precejšnja okretnost in ne zahteva kombinacije z močnimi traktorji. Enostavno in omejeno vzdrževanje, z izjemno nizkimi obratovalnimi stroški.

Lastnosti - samo oprema po predpisih CE

- Glavni polietilenski rezervoar 1 l. 800 - 1000 s popolnim praznjenjem z indikatorji nivoja na graduirani lestvici.
- Polietilenska posoda za pranje, nameščena pod glavnim rezervoarjem (optimizira stabilnost stroja).
- Rezervoar za pranje rok lt. 30 v polietilenu.
- Hidromešalnik prahu je vgrajen v lončni filter glavnega polnilnega ustja.
- Dvojno hidravlično/pnevmatsko mešanje (vedno homogena mešanica).
- Centrifugalna črpalka CIMA (brez membran in ventilov) iz protikorozijskega materiala brez vzdrževanja.
- Ročni regulator tlaka in manometer v glicerinski kopeli Ø 100 mm. skala 0÷6 atm.
- Oskrba z 2 elektromagnetnima ventiloma za vklop/izklop z električnim upravljanjem z voznikovega sedeža.
- Rotacijski kolutni regulatorji pretoka s 15 kalibriranimi luknjami (zamenljive ploščice), pretok od 70 do 3400 litrov/h.
- Visokotlačni centrifugalni ventilator z izklopom in ohišjem iz polietilena.
- Prenos gibanja do ventilatorja s poliklinastim jermenom (sklopke niso potrebne) s samodejnim napenjalcem jermena.
- Prosti tek na priključni gredi.
- Jeklen okvir z vlečnim ušesom, nastavljivim po dolžini/višini, elektrostatično lakiranje s poliestrskim prahom.
- Pesta koles z nastavljivim kolotekom in višino, elektrostatično lakiranje s poliestrskim prahom.

Tehnične karakteristike

	BLITZ A 50 N
MOČ TRAKTORJA:	kW 48 - KM 65

MOČ PRŠILNIKA:	24 kW - KM 33
VENTILATOR:	zaprt radialni jekleni ventilator D. 500mm - 4000 vrtljajev na minuto - pretok zraka m3/h 7550 - hitrost zraka m/s. 175
ČRPALKA:	centrifugalna dovajalna in mešalna oprema CIMA CD 32 - vrt/min. 4250 - največji pretok lt./min. 140 - največji tlak kg/cm2 4,5

	LT.800	LT.1000
DOLŽINA	cm 290	cm 290
ŠIRINA	cm 112-138	cm 112-138
VIŠINA	cm 168/253	cm 170/255
STANDARDNA TEŽA	kg 428	kg 453
KOLESA	7.00-12 10/80-12 (opt.)	10/80-12