

PRŠILNIKI - VLEČNI PRŠILNIKI**Pršilnik BLITZ AVANT 55****Opis**

Vlečni atomizer serije **Blitz Avant 55** s pnevmatskim razprševanjem po principu "Venturijeve cevi" omogoča fitogensko obdelavo z mešanicami z nizko količino vode.

Model zagotavlja visoko zmogljivost tudi pri sistemskih postavitvah z močnim razvojem, glede na svojo kompaktno strukturo pa je izjemno okreten: pravzaprav se distribucijska naprava uporablja med skupino množitelja/ventilatorja in rezervoarjem.

Blitz Avant 55 je posebej indiciran za delo z velikimi delovnimi obremenitvami, pri čemer ohranja svojo funkcionalnost skozi čas, da zagotovi učinkovito pokritost z vegetacijo.

Enostavno in omejeno vzdrževanje, z izjemno nizkimi obratovalnimi stroški.

Lastnosti - samo oprema po predpisih CE

- Glavni polietilenski rezervoar 1 l. 800 - 1000 s popolnim praznjenjem z indikatorji nivoja na graduirani lestvici.
- Polietilenska posoda za pranje, nameščena pod glavnim rezervoarjem (optimizira stabilnost stroja).
- Rezervoar za pranje rok lt. 30 v polietilenu.
- Hidromešalnik prahu je vgrajen v lončni filter glavnega polnilnega ustja.
- Dvojno hidravlično/pnevmatsko mešanje (vedno homogena mešanica).
- Centrifugalna črpalka CIMA (brez membran in ventilov) iz protikorozijskega materiala brez vzdrževanja.
- Ročni regulator tlaka in manometer v glicerinski kopeli Ø 100 mm. skala 0÷6 atm.
- Oskrba z 2 elektromagnetnima ventiloma za vklop/izklop z električnim upravljanjem z vznिकovega sedeža.
- Rotacijski kolutni regulatorji pretoka s 15 kalibriranimi luknjami (zamenljive ploščice), pretok od 70 do 3400 litrov/h.
- Visokotlačni centrifugalni ventilator z izklopom in ohišjem iz polietilena.
- Prenos gibanja do ventilatorja s poliklinastim jermenom (sklopke niso potrebne) s samodejnim napenjalcem jermena.
- Prosti tek na priključni gredi.
- Jeklen okvir z vlečnim ušesom, nastavljivim po dolžini/višini, elektrostatično lakiranje s poliestrskim prahom.
- Pesta koles z nastavljivim kolotekom in višino, elektrostatično lakiranje s poliestrskim prahom.

Tehnične karakteristike

	BLITZ A 55 N	BLITZ A 55 S
MOČ TRAKTORJA:	kW 52 - KM 70	kW 58 - KM 80
MOČ PRŠILNIKA:	26 kW - KM 36	34 kW - KM 47
VENTILATOR:	zaprt radialni jekleni ventilator D. 550mm - 3500 vrtljajev na minuto - pretok zraka m ³ /h 12500 - hitrost zraka m/s. 150	zaprt radialni jekleni ventilator D. 550mm - 3700 vrtljajev na minuto - pretok zraka m ³ /h 14000 - hitrost zraka m/s. 170
ČRPALKA:	centrifugalna dovajalna in mešalna oprema CIMA CD 32 - vrt/min. 4250 - največji pretok lt./min. 140 - največji tlak kg/cm ² 4,5	centrifugalna dovajalna in mešalna oprema CIMA CD 32 - vrt/min. 4250 - največji pretok lt./min. 140 - največji tlak kg/cm ² 4,5

	LT.800	LT.1000
DOLŽINA	cm 290	cm 290
ŠIRINA	cm 112-138	cm 112-138
VIŠINA	cm 168/253	cm 170/255
STANDARDNA TEŽA	kg 439	kg 464
KOLESA	7.00-12 10/80-12 (opt.)	10/80-12