

**ŽVEPLALNIKI - NOŠENI ŽVEPLALNIKI****Žveplalnik S 520 - 530****Opis**

Nošeni žveplalniki, **S520 - 530**, je zelo kompaktni, preprosti in praktični za uporabo ter zagotavljajo najvišjo stopnjo zanesljivosti, natančnosti in doslednosti pri dostavi izdelkov.

Njegova zmogljivost omogoča tudi posege v vrste sistemov, kjer je potreben precejšen pretok zraka za optimalno prodiranje v vegetacijo. Celoten nabor razdelilnih naprav omogoča učinkovite posege na različne vrste posevkov z zagotovitvijo, da vedno izvajamo tretiranja s popolno pokritostjo celotne vegetativne stene.

Obratovalni stroški so omejeni, vzdrževanje je omejeno na mazalko in preverjanje multiplikatorskega olja s posebno specifikacijo.

**Lastnosti - oprema**

- Polietilenski rezervoar kapacitete 200 lt - 150 kg model S520, 300 lt - 200 kg model S530
- Zgibni plastični pokrov z odzračevalnim ventilom
- Mehansko/pnevmatsko dovajanje, nastavitvev pretoka preko graduirane lopute
- Mehanski drobilnik bronastega izdelka
- Jeklen okvir, zasnovan za nanašanje para koles, elektrostatično barvanje s poliestrskim prahom
- Kabel za krmiljenje odpiranja/zapiranja dovoda in nastavitve dovoda z voznikovega sedeža
- Krog za zaščito razdelilne naprave
- Zaščitni škorenj na PDP

**Tehnične karakteristike**

	S 520	S 530
REZERVOAR:	Lt. 200 - Kg. 150	Lt. 300 - Kg. 200
MOČ TRAKTORJA:	kW 18 - KM 25	kW 18 - KM 25
MOČ PRŠILNIKA:	9 kW - KM 12	9 kW - KM 12
OHIŠJE:	Iz aluminija z izhodom na zadnji strani D. 175mm	Iz aluminija z izhodom na zadnji strani D. 175mm
VENTILATOR:	radialni jekleni ventilator D. 500mm - 2800 vrtljajev na	radialni jekleni ventilator D. 500mm - 2800 vrtljajev na

	minuto - pretok zraka m <sup>3</sup> /h 3740 - hitrost zraka m/s. 90	minuto - pretok zraka m <sup>3</sup> /h 3740 - hitrost zraka m/s. 90
PDP:	od 1"3/8 SAE (DIN 97 11/A): 540 vrt./m	od 1"3/8 SAE (DIN 97 11/A): 540 vrt./m

	S 520	S 530
DOLŽINA	cm 123	cm 123
ŠIRINA	cm 94	cm 94
VIŠINA	cm 130	cm 145
TEŽA	kg 138	kg 139