



TRAKTORJI - SERIE 5 DF Keyline

SERIE 5 DF Keyline

MOTOR

KOMPAKTEN IN Z NIZKO PORABO, VENDAR Z "VELIKIMI" ZMOGLJIVOSTMI.

Zahvaljujoč kompaktnemu motorju FARMotion 35 modeli serije 5DF Keyline zagotavljajo visoke kote krmiljenja za odlično manevriranje v sadovnjakih in vinogradih.

Elektronski nadzor vbrizgavanja po skupnem vodu, piezoelektrični injektorji s 7 luknjami, turbopolnilnik z vmesnim hladilnikom in viskostatični ventilator: izjemen "paket" za najboljše zgorevanje dizelskega goriva, ki zagotavlja visoko zmogljivost in nizko porabo.

Poleg tega novi sistem predgretja zagotavlja hiter in varen zagon tudi v najtežjih podnebjih.

Podobno kot pri modelih z večjo močjo je največja hitrost vrtenja le 2200 vrt/min, medtem ko pri modelu 80 rezerva navora doseže 28%.

Skladnost s stopnjo V v smislu zmanjšanja emisij onesnaževal je dosežena z zunanjim in hlajenim EGR, DOC katalizatorjem in pasivnim DPF, kombinacijo, ki ne zahteva niti uporabe AdBlue niti dodatnih dizelskih vbrizgov za občasno čiščenje DPF.

Vgradnjo sistema za naknadno obdelavo izpušnih plinov so inženirji DEUTZ-FAHR zasnovali posebej za zagotovitev nizke višine pokrova motorja.

MENJALNIK

ŠIROKE KONFIGURACIJSKE MOŽNOSTI, POPOLNA ZANESLJIVOST.

DEUTZ-FAHR 5DF Keyline je na voljo s 4 možnimi nastavitvami menjalnika: 8+8, 10+10, 15+15 prestav s super-prestavo do popolnejše 30+15 s super-prestavo in mini prestavo.

Vsem različicam je skupna visoka učinkovitost, popolna sinhronizacija delovanja in največja hitrost 40 km/h.

Ko je vgrajen creeper, je mogoče v najnižji prestavi (in motorju pri največji hitrosti) voziti s samo 298 metri na uro.

Sprejetje pogonskih sklopov, ki jih je v celoti zasnovalo in izdelalo matično podjetje, da bi najbolje izpolnili operativne potrebe traktorjev te moči, je omogočilo ustvarjanje zelo dobro uravnoveženih, robustnih strojev z izjemno visoko učinkovitostjo prenosa.

To pomeni odlično zmogljivost, nizko porabo dizelskega goriva in minimalno potrebo po vzdrževanju.

PTO

VSE MOŽNOSTI, KI JIH POTREBUJETE.

Mehansko vklopljen priključek moči uporablja namensko sklopko z ročico za učinkovito modulacijo vklopa in izklopa.

Nastavljivost je maksimalna, začeni s klasičnim načinom 540 vrt/min, ki mu je možno dodati še 540 ECO (pri katerem se motor vrti le pri 1560 vrt/min) in uporabno "Syncro", tj. način delovanja sinhroniziran z menjalnikom. na primer za povezavo s priklopniki s pogonsko osjo.

HIDRAVLICNI SISTEM

ZMOGLJIV IN ŠIROKO KONFIGURACIJSKI.

Hidravlični sistem je odprtega središča, z dvema različnima alternativnima konfiguracijama, 42 ali 50 l/min glavne črpalke, ki jo vedno izvaja dodatna črpalka za servo krmiljenje 18 l/min, da se zagotovi največja pretočnost vožnje v prostem teku motorja .

Za razdelilnike je možno izbirati med 4 in 6 načini zadaj, medtem ko je za visokozmogljiv zadnji dvig možna izbira med standardno in kompaktno različico.

Prvi zagotavlja maksimalno dvžno zmogljivost na krogličnih zgibih 3050 kg, medtem ko je pri različici "Compact" dosežena 2700 kg. V obeh primerih je napad na tri točke kategorije II.

Dvigalo upravljamo z uveljavljenim mehanskim krmiljenjem DEUTZ-FAHR, ki je zelo cenjeno zaradi svoje velike natančnosti posredovanja in učinkovitosti krmiljenja, kakovosti zagotovljene tudi v najzahtevnejših pogojih na terenu.

Posebna geometrija 3-točkovnega priklopa in moč hidravlične krmilne komponente sta privedli do ustvarjanja zmogljivega in natančnega dvigala, ki omogoča modelom nove serije 5DF Keyline enostavno upravljanje celo opreme, ki je običajno namenjena priklopu na traktorje. višje kategorije.

OSI IN ZAVORE

VSA VARNOST RESNIČNEGA INTEGRALNEGA ZAVIRANJA.

Sprednje osi vseh različic serije 5DF Keyline, izdelane interno v matičnem podjetju, vključujejo več kolutne zavore v oljni kopeli za pravo zaviranje vseh koles, tudi pri največji dovoljeni obremenitvi 1800 kg.

Krmilni kot doseže 55°, medtem ko je sprednji diferencial mogoče 100 % blokirati z voznikovega sedeža, s praktičnim upravljanjem pedala. Pomembne novosti tudi pri zunanjem zavornem sistemu: zdaj je mogoče imeti opsijsko hidravlični zavorni vod za priklopnik, ki je že v skladu z najnovejšimi varnostnimi direktivami.

Poleg tega vam elektronska funkcija omogoča preverjanje zavorne zmogljivosti traktorja v primeru okvare zavornega sistema prikolice.

Končno sta na voljo obe obročasti uteži za zadnja kolesa (86, 100 ali 104 kg) in za sprednja kolesa, kjer je mogoče uporabiti modularne uteži za kovčke do 140 kg.

Pravilna razporeditev obremenitev na osi, visoka oddaljenost od tal in možnost 100% zapore obeh diferencialov naredijo traktorje serije 5DF Keyline primerne za vsa dela v sadovnjakih in vinogradih, tudi tista najzahtevnejša.

KABINA

ODLIČNO UDOBJE IN MAKSIMALNA ENOSTAVNOST UPORABE.

Razporeditev vozniškega mesta je sodobna in racionalna ter zagotavlja raven udobja, ki ustreza najvišjim stopnjam v svoji kategoriji. Zanj je značilen spuščeni sredinski tunel in zlahka dosegljivi ter natančni upravljalni elementi.

Zahvaljujoč zdaj uveljavljeni "barvni logiki" Deutz-Fahr je nadzor nad številnimi funkcijami še vedno zelo intuitiven; razporeditev ročic in gumbov je bila določena v skladu z najnaprednejšimi ergonomskimi merili, da se zagotovi največja enostavnost in učinkovitost upravljanja, tudi v pogojih najhujšega duševnega stresa.

Sodobna armaturna plošča vključuje praktičen digitalni zaslon, ki vozniku zagotavlja vse potrebne informacije o pogojih delovanja stroja. Prestavne ročice zagotavljajo maksimalno natančnost pri prestavljanju z zelo omejenim naporom.

Nazadnje, za tiste, ki iščejo nizek traktor za sadovnjake, ima DEUTZ-FAHR 5DF Keyline konstrukcijo ROPS z 2 stebričkoma, ki se zloži navzdol, da zmanjša višino traktorja in izboljša okretnost v sadovnjakih, zlasti pri delu pod vejami.