



TRAKTORJI - SERIE 5 KF

SERIE 5 KF

MOTOR

OPTIMALNA KOMBINACIJA UČINKOVITOSTI IN ZMOGLJIVOSTI.

Traktorji goseničarji serije 5 KF so rezultat skrbnega načrtovanja DEUTZ-FAHR R&D, ki upošteva pomen kompaktnosti vozila. Kljub motorju, ki je v skladu z najnovejšimi predpisi glede omejitev proti onesnaževanju, imajo modeli 5 KF enake kompaktne mere ter enako nagnjen in zožen pokrov motorja kot prejšnja generacija, cenjen zaradi okretnosti in vidljivosti, ki ju zagotavlja med vrstami. Traktorji 5 KF so opremljeni z motorji FARMotion 35, posebej zasnovanimi za kmetijstvo, ki ponujajo optimalno krivuljo moči in navora za to vrsto uporabe. FARMotion 35 je tudi učinkovitejši od prejšnje generacije, saj je interval vzdrževanja zdaj podaljšan na 600 delovnih ur. Odlične tehnološke rešitve, kot so elektronsko krmiljen vbrizg Common Rail do 2.000 barov, piezoelektrični injektorji s 7 luknjami, turbopolnilnik z vmesnim hladilnikom, viskostatični ventilator in zračni filter PowerCore, predstavljajo izjemen "paket" za optimizacijo izgorovanja, ki zagotavlja najboljše zmogljivost z minimalno porabo goriva.

MENJALNIK

VEDNO PRAVA HITROST V VSAKI DELOVNI SMERI.

Na voljo sta dve različici mehanskega menjalnika. Standardno so na voljo 4-stopenjski menjalnik, 2 razponi OverDrive in mehanski menjalnik. Ta konfiguracija ponuja vozniku 16 prestav naprej in 16 vzvratno, kar vam omogoča, da vedno delate s pravo hitrostjo naprej. Alternativno je na voljo menjalnik z reduktorjem, ki omogoča pridobitev 12+12 prestav za hitrosti naprej od 460 m/h do 14,2 km/h.

PTO

PRAVA OPREMA PTO ZA VSAKO UPORABO.

5 traktorjev goseničarjev KF je standardno opremljenih z 2-stopenjskim elektrohidravličnim zadnjim kardanom: 540 in 540E. Zadnja kardanska gred, ki je prav tako standardno dobavljena, je zamenljiva in pritrjena z vijaki za enostavno preklapljanje med 6 in 21 zatiči.

HIDRAVLIČNI SISTEM

DO 12 HIDRAVLIČNIH NAČIN DELA TUDI Z NAJZAHTEVNEJŠIM ORODJEM.

Hidravlični sistem je opremljen z dvema ločenima hidravličnima črpalkama, pri čemer je ena črpalka namenjena servo krmiljenju in glavna črpalka, ki napaja do deset hidravličnih kanalov na zadnjem delu traktorja in dva na sprednji strani.

Ne glede na število zadnjih hidravličnih priključkov je regulator pretoka vedno na voljo kot standardna oprema, kar omogoča optimalno delovanje s priključki, ki uporabljajo hidravlične motorje.

Glavna črpalka 50 l/min dovaja olje do hidravličnih porabnikov, ki so priključeni na traktor. Črpalka 25 l/min, nameščena na motorju, dovaja olje izključno v servo volan. Izjemno natančna zadnja povezava ima nosilnost 3170 kg.

GOSENICE

ŠIROKA IZBIRA VERIG ZA PRILAGODITEV VAŠEGA 5 KF.

Čvrste verižne mreže nudijo vrhunsko oprijem in stabilnost tako na posebej strmih pobočjih kot na mokrih površinah. Gosenice so na voljo v različnih širinah (310 mm, 360 mm, 400 mm), da nudijo idealno rešitev za vsako uporabo, ki konfigurira 5 KF kot traktor za delo v ozkih vinogradih (skupna širina: 1,36 m) ali kot lahek goseničar. z odprtega polja (skupna širina: 1,75 m).

Nova gumijasta verižna mreža ComfortTrack, zasnovana za še večje udobje voznika in večjo zaščito tal, bistveno zmanjša tresljaje in poškodbe tal.

POLOŽAJ VOZNIKA

NAJBOLJŠA KOMBINACIJA UDOBJA IN KOMPAKTNOSTI.

Vozniški položaj serije 5 KF združuje voznikovo udobje z zmanjšano bočno višino, kar omogoča najboljšo okretnost v vinogradih in sadovnjakih. Operatorska platforma je nameščena na tihih blokih, ki absorbirajo vse tresljaje. Standardno je na voljo 2-steborni zložljivi sprednji varnostni lok, ki zagotavlja optimalno vidljivost nazaj. Oblika varnostnega loka je bila posebej zasnovana za preprečevanje trkov med ROPS in vegetacijo pri delu na stranskih pobočjih. Traktorji 5 KF so lahko tudi tovarniško opremljeni z ustreznimi napravami, ki olajšajo namestitev poprodajne kabine.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

TEHNIČNI PODATKI	5080 KF	5090 KF	5100 KF
MOTOR			
Model motorja	FARMotion 35	FARMotion 35	FARMotion 35
Število valjev / prostornina	3 / 2.887 cm ³	3 / 2.887 cm ³	3 / 2.887 cm ³
Vrtina / gib	103 / 115,5 mm	103 / 115,5 mm	103 / 115,5 mm
Največja moč (ECE R120)	55,8 kW / 76 KM	67 kW / 91 KM	75 kW / 102 KM
Nazivna moč (ECE R120)	55,2 kW / 75 KM	63,5 kW / 86 KM	71,1 kW / 97 KM
Največji navor	341 Nm	372 Nm	417 Nm
Rezervoar za gorivo	95 l	95 l	95 l
Rezervoar za AdBlue	-	11 l	11 l
MENJALNIK			
Model menjalnika	SDF CT4130	SDF CT4130	SDF CT4130

Menjalnik	SDF, 4 prestave × 2 skupini × OverDrive ali 4 prestave × 3 skupine	SDF, 4 prestave × 2 skupini × OverDrive ali 4 prestave × 3 skupine	SDF, 4 prestave × 2 skupini × OverDrive ali 4 prestave × 3 skupine
Število prestav (OverDrive / s plazečimi prestavami)	16+16 / 12+12	16+16 / 12+12	16+16 / 12+12
DVIGALO IN HIDRAVLIKA			
Dvižna sila zadnjega dvigala	3.170 kg	3.170 kg	3.170 kg
Pretok črpalke	50 + 25 l/min	50 + 25 l/min	50 + 25 l/min
MERE IN TEŽE			
Gosenice	jeklene 310, 360 ali 400 mm; gumijaste 400 mm	jeklene 310, 360 ali 400 mm; gumijaste 400 mm	jeklene 310, 360 ali 400 mm; gumijaste 400 mm
Medosna razdalja	1.650 mm (gumijaste gosenice 1.663 mm)	1.650 mm (gumijaste gosenice 1.663 mm)	1.650 mm (gumijaste gosenice 1.663 mm)
Največja dolžina	3.420 mm	3.420 mm	3.420 mm
Skupna višina	2.600 mm	2.600 mm	2.600 mm
Širina (gosenice 310 / 360 / 400 / gumijaste 400 mm)	1.360 / 1.460 / 1.750 / 1.540 mm	1.360 / 1.460 / 1.750 / 1.540 mm	1.360 / 1.460 / 1.750 / 1.540 mm
Teža (gosenice 310 / 360 / 400 / gumijaste 400 mm)	4.350 / 4.400 / 4.600 / 4.300 kg	4.350 / 4.400 / 4.600 / 4.300 kg	4.350 / 4.400 / 4.600 / 4.300 kg

● = serijsko ○ = dodatna oprema - = ni na voljo

Vse slike serije 5 KF v prospektu se nanašajo na izvedbo s 75 KM.

Vir: DEUTZ-FAHR, uradni prospekt Gosenični traktorji 5 K - 5 KM - 5 KF Stage V. Tehnični podatki so informativni.