



TRAKTORJI - SERIE 5 KM

SERIE 5 KM

MOTOR

MOČAN MOTOR, ZASNOVAN ZA KMETIJSTVO.

Traktorji 5 KM, v različici motorja Stage V, so opremljeni z motorji FARMotion 45. Ti motorji so opremljeni z vbrizgavanjem preko skupnega voda 2000 barov, prisilno indukcijo s turbo vmesnim hladilnikom z wastegate in viskostatičnim ventilatorjem ter ustrezajo predpisom o emisijah Stage V. nagnjen in stožčasti pokrov motorja omogoča izjemno vidljivost naprej, kar je opazno pri delu z buldožerji ali drugimi sprednjimi priključki. Nova 95-litrska posoda, oblikovana tako, da zagotavlja popoln vlek tudi na strmih pobočjih, zagotavlja večjo avtonomijo delovanja. FARMotion 45 zdaj ponuja podaljšane vzdrževalne intervale (600 ur), kar zmanjšuje stroške vzdrževanja.

MENJALNIK

MAKSIMALNA UČINKOVITOST TAKO NAPREJ KOT NAZAJ.

Na voljo sta dve različici mehanskega menjalnika. Standardno so na voljo 4-stopenjski menjalnik, 2 razponi OverDrive in mehanski menjalnik. Ta konfiguracija ponuja vozniku 16 prestav naprej in 16 vzvratno, kar vam omogoča, da vedno delate s pravo hitrostjo naprej. Alternativno je na voljo menjalnik z reduktorjem, ki omogoča pridobitev 12+12 prestav za hitrosti naprej od 430 m/h do 11,8 km/h.

PTO

PTO ZA VSAKE POTREBE.

Traktorji 5 KM so na voljo z 2 različnima vrtljajema priključne gredi (540/540 ECO ali 540/1000). Ne glede na konfiguracijo je vedno na voljo proporcionalni elektrohidravlični vklop prek gumba. Nova serija 5 KM je idealno orodje za široko paleto dejavnosti.

HIDRAVLIČNI SISTEM

NATANČEN IN MOČAN HIDRAVLIČNI SISTEM.

Hidravlični sistem je opremljen z dvema ločenima hidravličnima črpalkama, pri čemer je ena črpalka namenjena servo krmiljenju in glavna črpalka, ki napaja do deset hidravličnih kanalov na zadnjem delu traktorja in dva na sprednji strani. Ne glede na število zadnjih hidravličnih priključkov je regulator pretoka vedno na voljo kot standardna oprema, kar omogoča optimalno delovanje s priključki, ki uporabljajo hidravlične motorje. Glavna črpalka 50 l/min dovaja olje do hidravličnih porabnikov, ki so priključeni na traktor. Črpalka 25 l/min, nameščena na motorju, dovaja olje izključno v servo volan. Izjemno natančna zadnja povezava ima nosilnost 3170 kg.

GOSENICE

STABILNOST IN VLEK NA NAJVIŠJIH RAVNEH.

Modeli 5 KM so lahko opremljeni s podplati širine 400 mm ali 450 mm. V obeh primerih podvozje s 6 valji zagotavlja izjemno stabilnost. Ti stroji so lahko opremljeni tudi s samomazalnimi verigami, ki poleg zmanjšanja porabljene moči omejujejo obrabo in hrup.

POLOŽAJ VOZNIKA

NAJBOLJŠA KONFIGURACIJA IN UDOBJE.

Za največje udobje operaterja je platforma nameščena na Silent-Block, medtem ko najsodobnejši sedež z učinkovitim mehanskim vzmetenjem ublaži tresljaje, ki jih prenašata šasija in pogonski sklop. Traktorji goseničarji 5 KM so lahko opremljeni z 2-stebrnim zložljivim varnostnim lokom ali 4-stebrnim fiksnim varnostnim lokom. Zaradi prvega je oblika traktorjev primerna za delo v ozkih prostorih, kot so sadovnjaki ali gojenje citrusov, medtem ko je zaradi drugega, v kombinaciji s širokimi koloteki, 5 KM idealen kompaktni traktor na gosenicah za uporabo na prostem. Traktor 5 KM je možno dobaviti tudi s pripomočki za vgradnjo kabine.