

DONDI - JARKALNIKI

Dvokolesni



Uvod

Rotacijski dvokolesni rovokopači "DONDI" so najvišje tehnološke kakovostne vrste in učinkov za izvedbo in vzdrževanje jarkov za odvajanje vode in za namakanje. Uporabljajo se lahko z vsakovrstnimi traktorji, ki imajo počasne prestave od 0,4/0,6 za izkopavanje novih jarkov medtem ko običajno vzdrževanje omogoča hitrejše napredovanje do 1,2 km/h.

Standardni kot izkopa je 32°, na zahtevo so na razpolago izkopni koti od 18°, 20°, 23°, 42°, ki se lahko prilagodijo različnim vrstam zemljišč in potrebam. Za uporabljanje rovokopačev mora biti traktor primerno čelno obtežan in razširjen na zadnjem in prednjem koloteku do največje možne mere. Prvi izklop jarka se izvede z eno ali več vožnjami pač na naravo zemljišča, moči traktorja in hitrosti napredovanja.

Izkopana zemlja se raztrese na obe strani, na zahtevo so na razpolago dodatni gumijasti pokrovi, da zavarujejo rastline ali da se naredita dva stranska nasipa. Globino izkopa se nastavlja s traktorskim hidravličnim dvigalom z nadzorovanim položajem.

Tehnični podatki

Izvedba	moč HP	Hitrost Km/h	Obrati PTO	Max globina rova	Teža
DBR.65 R/32-540	70-75	0.4/0.6	540	85 cm	830 kg
DBR.65 R/32-1000	70-75	0.4/0.6	1000	85 cm	830 kg
DBR.75/32-540	75-85	0.4/0.6	540	100 cm	970 kg
DBR.75/32-1000	75-85	0.4/0.6	1000	100 cm	970 kg
DBR.90/32	95-110	0.4/0.6	1000	115 cm	1240 kg
DBR.95/32	110-140	0.4/0.6	1000	130 cm	1400 kg

Dodatna oprema

NA ZAHTEVO	ZA IZVEDBE
Kardanska gred z varnostno sklopko	za vse izvedbe
Hidravlična naprava s trotočko	za vse izvedbe
Hidravlično nastavljanje stranskih pokrovov	za vse izvedbe
Kolo za prevoze	za vse izvedbe