

## DONDI - JARKALNIKI

### Eno-dvokolesni



#### Uvod

Sistem eno-dvokolesnega originalnega rovokopača "DONDI"

Za ustvarjanje novih jarkov se svetuje uporabo traktorjev s počasnimi brzinami od 0,8/1,2 km/h, medtem ko občasno vzdrževanje že obstoječih jarkov se lahko izvaja s hitrostjo napredovanja največ do 1,2/1,4 km/h. Standardni kot izklopa je 30°.

Globina se nastavlja potom traktorskega hidravličnega dvigala z nadzorovanim položajem. Osnovna značilnost eno-dvokolesnega rovokopača je ta, da izkopava in izravnava obe strani jarka istočasno in odlaga celoten izklop na desno od stroja v smeri vožnje. Ta posebna značilnost omogoča izkopavanje ob cestah, nasadih ki jih je treba zaščititi, zemljiščih različnih posestnikov.

Eno-dvokolesni rovokopač omogoča nameščanje, ki gredo od 40 KS do 150 KS in gredo v največjo globino do 110 cm.

#### Tehnični podatki

Izvedba	moč HP	Hitrost Km/h	Obrati PTO	Max globina rova	Teža
DMR.25.B	40-45	0.8/1.2	540	55 cm	330 kg
DMR.35.B	45-55	0.8/1.2	540	64 cm	370 kg
DMR.45.B	55-65	0.8/1.2	540	69 cm	580 kg
DMR.55.B	60-70	0.8/1.2	540	77 cm	650 kg
DMR.65.B-540	70-75	0.8/1.2	540	87 cm	730 kg
DMR.65.B-1000	70-75	0.8/1.2	1000	87 cm	730 kg
DMR.75.B-1000	85-110	0.8/1.2	1000	100 cm	900 kg
DMR.85.B-1000	90-130	0.8/1.2	1000	110 cm	1050 kg

DMR.45.B-45°	70-75	0.8/1.2	540	60 cm	630 kg
--------------	-------	---------	-----	-------	--------

## Dodatna oprema

NA ZAHTEVO	ZA IZVEDBE
Kardanska gred z varnostno sklopko	DMR.25B, DMR.35B, DMR.45B, DMR.55B, DMR.45B-45°
Kardanska gred z varnostnim vijakom	DMR.65 B, DMR.75 B, DMR.85 B
Hidravlična naprava s trotočko	za vse izvedbe
Kolo za prevoze	DMR.55B, DMR.65 B, DMR.75 B, DMR.85 B