



DONDI - JARKALNIKI

Enokolesni



Uvod

Prva izvedba ENOKOLESNEGA ROVOKOPAČA je original "DONDI" iz leta 1959. Za izkopavanje novih jarkov se priporoča uporaba traktorjev, ki imajo počasne brzine od 0,8/1,2 km/h, medtem ko se občasno čiščenje jarkov lahko opravlja z največjo hitrostjo 1,2/1,4 km/h. Kot izkopa je 30°. Globina se nastavlja potom traktorskega hidravličnega dvigovanja z nadziranim položajem.

Ta vrsta rovokopača se posebej uporablja za odtočne jarke po setvi ali pa za male namakalne jarke, lahko se opravijo izkopi ki so globoki od 35 cm do 70 cm in s močjo od 35 KS do 70 KS.

Tehnični podatki

Izvedba	moč HP	Hitrost Km/h	Obrati PTO	Max globina rova	Teža
DMR.20	20-40	0.8/1.2	540	35 cm	160 kg
DMR.25	35-50	0.8/1.2	540	50 cm	320 kg
DMR.35	45-55	0.8/1.2	540	58 cm	350 kg
DMR.45	50-70	0.8/1.2	540	68 cm	520 kg
DMR.55	60-90	0.8/1.2	540	78 cm	580 kg
DMR.25 NLF-28°	35-50	0.8/1.2	540	35 cm	280 kg
DMR.25/18°	35-50	0.8/1.2	540	60 cm	340 kg

Dodatna oprema

NA ZAHTEVO	ZA IZVEDBE
Kardanska gred z varnostnim vijakom	za vse izvedbe
Hidravlična naprava s trotočko	DMR.45, DMR.55