

**DONDI - JARKALNIKI**

Navpično rezilna naprava



Uvod

DONDIDRENAG je učinkovit na vseh vrstah zemljišč brez kamenja, za odpiranje jarkov in za polaganje cevi za odvajanje vode, namakanje, električnih kablov, telefonskih, vodovodnih cevi z največjim premerom do 150 cm. DONDIDRENAG se uporablja na trotočkovnem priklopu katerega koli kolesnega traktorja, ki ima oprijemljive brzine od 0, 35/ 0,65 Km/h in ga poganja pogonski štrcelj na 540 in 1000 obratov/min.

Globina delovanja se nastavlja s traktorskim hidravličnim dvigalom, en hidravlični dvižni valj na stroju DRENAG poskrbi za začetek delovanja vse dokler se ne doseže željena globina. Različne širine reza se dosežejo preprosto z posegom na položaj rezil na pogonski plošči od 8 do 14 cm in s setom tamponov da se postavi širina na 20 cm na izvedbah 75/100 in 100/120.

Izkopana zemlja se lahko razširi ob straneh, ali pa se jo zadrži ob izklopu za pokrivanje potem ko se je položilo cevi. Na zahtevo se lahko opremlja DRENAG 75/100 in 100/120 s kompletnim setom za razvijanje cevi in/ali istočasno s kopanjem jarka.

DONDIDRENAG se vrti s kardansko gredjo z varnostno sklopko, trotočkovnim hidravličnim dvižnim valjem pri izvedbah 75/100 in 100/120. Če je zemljišče močno izrabljeno in če je prisoten kak kamen, se stroj lahko opremlja s konicami iz tungstena.

Tehnični podatki

Izvedba	moč HP	Hitrost Km/h	Obrati PTO	Max globina rova	Teža
DG 50-540	60-68	0,35/0,65	540	50 cm	460 kg
DG 75/100-540	90-110	0,35/0,65	540	75 cm	750 kg
DG 75/100-1000	90-110	0,35/0,65	1000	75 cm	750 kg
DG 100/120-1000	140-170	0,35/0,65	1000	100 cm	1250 kg

Dodatna oprema

NA ZAHTEVO	ZA IZVEDBE
Set naprave za polaganje cevi	Za vse izvedbe
Trotočkovni dvižni hidravlični valj	Drenag 50
Konice iz tungstena 14 cm	Za vse izvedbe
Konice iz tungstena 20 cm	DG 75/100, DG100/120
Konice iz tungstena 8 cm	Za vse izvedbe