



## DONDI - JARKALNIKI

# Navpično rezilna naprava



## Uvod

DONDIDRENAG je učinkovit na vseh vrstah zemljišč brez kamenja, za odpiranje jarkov in za polaganje cevi za odvajanje vode, namakanje, električnih kablov, telefonskih, vodovodnih cevi z največjim premerom do 150 cm. DONDIDRENAG se uporablja na trotočkovnem priklopu katerega koli kolesnega traktorja, ki ima oprijemljive brzine od 0, 35/ 0,65 Km/h in ga poganja pogonski štrcelj na 540 in 1000 obratov/min.

Globina delovanja se nastavlja s traktorskim hidravličnim dvigalom, en hidravlični dvižni valj na stroju DRENAG poskrbi za začetek delovanja vse dokler se ne doseže željena globina. Različne širine reza se dosežejo preprosto z posegom na položaj rezil na pogonski plošči od 8 do 14 cm in s setom tamponov da se postavi širina na 20 cm na izvedbah 75/100 in 100/120.

Izkopana zemlja se lahko razširi ob straneh, ali pa se jo zadrži ob izklopu za pokrivanje potem ko se je položilo cevi. Na zahtevo se lahko opremi DRENAG 75/100 in 100/120 s kompletnim setom za razvijanje cevi in/ali istočasno s kopanjem jarka.

DONDIDRENAG se vroči s kardansko gredjo z varnostno sklopko, trotočkovnim hidravličnim dvižnim valjem pri izvedbah 75/100 in 100/120. Če je zemljišče močno izrabljeno in če je prisoten kak kamen, se stroj lahko opremi s konicami iz tungstena.

## Tehnični podatki

Izvedba	moč HP	Hitrost Km/h	Obrati PTO	Max globina rova	Teža
DG 50-540	60-68	0,35/0,65	540	50 cm	460 kg
DG 75/100-540	90-110	0,35/0,65	540	75 cm	750 kg
DG 75/100-1000	90-110	0,35/0,65	1000	75 cm	750 kg
DG 100/120-1000	140-170	0,35/0,65	1000	100 cm	1250 kg

## Dodatna oprema

<b>NA ZAHTEVO</b>	<b>ZA IZVEDBE</b>
Set naprave za polaganje cevi	Za vse izvedbe
Trotočkovni dvižni hidravlični valj	Drenag 50
Konice iz tungstena 14 cm	Za vse izvedbe
Konice iz tungstena 20 cm	DG 75/100, DG100/120
Konice iz tungstena 8 cm	Za vse izvedbe