

DONDI - Okopalniki

Hidropnevmatski



Uvod

Idealna naprava za delovanje v težkih pogojih na trdih zemljiščih in s prisotnostjo kamenja. Posebna deltasta oblika, visoka kvaliteta njegovih sestavnih delov in prvenstveno posebna značilnost »NO-STOP« z hidropnevmatično napeljavo, omogoča uporabo tega stroja brez večjih pozornosti in zapravljanja časa, ki jih potrebujejo zamenjave varnostnih sestavnih delov, ki so prisotni na običajnih razrezovalnikih. Vse vrtljive točke (sidra, hidravlični valji) so nameščeni na obdelanih pušah visoke odpornosti.

Tehnični podatki

Izvedba	Moč HP	Globina dela	Št. rezil	Višina ogrodja	Širina delovanja	Teža
RPI-50	70-100	50 cm	5	70 cm	220 cm	720 kg
REI-50	100-150	50 cm	5+2	70 cm	310 cm	940 kg
RTI-75	100-130	75 cm	3	90 cm	210 cm	985 kg
RPI-75	130-180	75 cm	5	90 cm	280 cm	1420 kg
REI-75	190-260	75 cm	7	90 cm	350 cm	1900 kg

Dodatna oprema

NA ZAHTEVO	ZA IZVEDBE
	Za vse izvedbe
Kolo za nastavljanje globine	