



DONDI - Stroji za vzdrževanje cest

Stranski rovokopači GS



Uvod

Naprava, ki omogoča kopanje in vzdrževanje jarkov stransko od traktorja. Med prevozom se rovokopač namesti navpično. Mogoče je nabaviti samo stransko napravo, na katero se lahko namesti katerikoli rovokopač. Prenos pogona se izvaja potom kardanskih gredi.

Lahko se dobita dve izvedbi: ena, ki omogoča delovanje na razdaljo 160 cm, ena pa na razdaljo 240 cm od središča traktorja in središča izkopanega jarka.

Tehnični podatki

| Izvedba | moč HP | Hitrost Km/h | Obrati PTO | Max globina rova | Teža |
|----------------|---------|--------------|------------|------------------|---------|
| DMR.25/GS | 60-70 | 0.8/1.2 | 540 | 50 cm | 920 kg |
| DMR.35/GS | 65-80 | 0.8/1.2 | 540 | 58 cm | 950 kg |
| DMR.45/GS | 80-100 | 0.8/1.2 | 540 | 68 cm | 1130 kg |
| DMR.25B/GS | 65-80 | 0.8/1.2 | 540 | 55 cm | 940 kg |
| DMR.35B/GS | 70-90 | 0.8/1.2 | 540 | 64 cm | 970 kg |
| DMR.45B/GS | 100-120 | 0.8/1.2 | 540 | 69 cm | 1200 kg |
| DMR.55B/GS | 110-140 | 0.8/1.2 | 540 | 77 cm | 1300 kg |
| DMR.45B-45°/GS | 130-160 | 0.8/1.2 | 540 | 60 cm | 240 kg |

Dodatna oprema

| NA ZAHTEVO | ZA IZVEDBE |
|-------------------------------------|----------------|
| Set orodij iz tungstena | za vse izvedbe |
| Kardanska gred z varnostnim vijakom | za vse izvedbe |