



TRAKTORJI - IZODIAMETRIČNI TRAKTORJI DUALSTEER

Vega 85 DUALSTEER

MOTOR

Motor: Kohler KDI 2504 TCR - stopnja V

Moč (kW/KM): 55,4 / 75,3

Nazivna vrtilna frekvenca (rpm): 2300

Število valjev: 4 v vrsti / 16 ventilov

Prostornina (cc): 2482

Turbo dovod/hladilnik polnilnega zraka

Največji pogonski navor (Nm/rpm): 300 / 1500


DUALSTEER

OS-Frame in krmiljenje, ki deluje tako na osrednjem zglobo kot na prednjih kolesih, zagotavljata krmilni kot 70°, kar je bistvenega pomena za manevriranje v zaprtih prostorih ter za izstop in vstop v naslednjo vrsto z enim samim manevrom.

To prihrani čas, poveča produktivnost in ohrani zemljo.

Serijska Vega 85 je na voljo tudi v različicah 'AR' z zgibnim podvozjem ali 'RS' z volani.

HITROSTI



Gume: 320/70 R20

Hitrost motorja: 2300 vrt/min

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Izodiametrični tip s položajem za vožnjo na ploščadi

Zgibno podvozje in volan

Reverzibilni sedež

Menjalnik 16 + 16 s sklopko Easy Plus™ in funkcijo Smart Brake & Go

Sinhro menjalnik za vzvratno vožnjo Da z gumbom Power Clutch System

Elektrohidravlični vzvratni menjalnik EasyDrive® Izbirno

4WD vleka z izklopom sprednje vleke

Hidravlični sistem Dvojni krog z neodvisnimi črpalkami

Toplotni izmenjevalnik: Da

Krmilna palica: izbirno, s proporcionalnim elektronskim krmiljenjem dvigal in razdelilnikov, potenciometrom za nastavitev hidravličnega pretoka, daljinskim nadzorom vklopa kardanske gredi in naslonom za roko za shranjevanje

Nosilnost zadnjega dviga (kg) 2300 (na krogličnih koncih)

Sprednji dvig: izbirno

Hitrost kardanske gredi (rpm) 540 / 540E (opcijsko: 540 / 1000)

Elektrohidravlični nadzor vklopa priključne gredi

Delovne zavore: diski v oljni kopeli s hidrostatičnim nadzorom, ki delujejo na 4 kolesa. Neodvisne manevrirne zavore, ki delujejo na zadnja kolesa

Kabina po izbiri: 'Vista Clima' s 4 stebri s stožčastim profilom, ogrevanje in klimatska naprava

Fotogalerija

