



## TRAKTORJI - IZODIAMETRIČNI TRAKTORJI S KRMILNIMI KOLESI

### Mizar 70 RS

#### OPIS

MENJALNIK: 12 + 12 s sklopko Easy Plus™ in Smart Brake & Go.

SINHRONIZIRAN REVERZER: da, z gumbom Power Clutch System.

MOČ: 63 KM.

MINIMALNA ŠIRINA: 1150 mm

VOZNIŠKI POLOŽAJ: reverzibilen s ploščadjo, obešeno na tihih blokih.

KABINA: stožčasta struktura s 4 pokonci. Modeli Vista ali Vista Pro, homologirana kat. 4 (izbirno)

#### RS | KRMILNA KOLESA

Podvozje OS-Frame in krmiljenje s pomočjo servo krmiljenja, ki deluje na prednja kolesa, zagotavljata stabilnost in oprijem v vseh pogojih uporabe, tudi na nagnjenih območjih.

Standardne manevrirne zavore dodatno zmanjšajo radij obračanja v polno korist okretnosti med vrstami.

Serijska Mizar 70 je na voljo tudi v različicah AR ali Dualsteer®.

#### MOTOR

Motor: Kohler KDI 2504 TCR - stopnja V

Moč (kW/KM): 46 / 63

Nazivna vrtilna frekvenca (rpm): 2600

Število valjev: 4 v vrsti / 16 ventilov

Prostornina (cc): 2482

Turbo dovod/hladilnik polnilnega zraka

Največji navor motorja (Nm/rpm): 205 / 1500

#### TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Izodiametrični tip s položajem za vožnjo na ploščadi

Šasija: krmilna kolesa

Sedež: reversibilen

12 + 12 menjalnik s sklopko Easy Plus™ in funkcijo Smart Brake & Go

Sinhro menjalnik za vzvratno vožnjo Da z gumbom Power Clutch System

Stalni 4WD pogon

Hidravlični sistem Dvojni krog z neodvisnimi črpalkami

Toplotni izmenjevalnik Da

Jostick: izbirno. S proporcionalnim elektronskim krmiljenjem dviga in razdelilnikov, potenciometrom za nastavitev hidravličnega pretoka, daljinskim nadzorom vklopa kardanske gredi in naslonom za roke za shranjevanje

Nosilnost zadnjega dviga (kg) 1900 (na krogličnih koncih)

Sprednji dvig ni na voljo

Hitrost kardanske gredi (rpm) 540 / 540E


Elektrohidravlični nadzor vklopa priključne gredi

Delovne zavore Koluti v oljni kopeli s hidrostatičnim krmiljenjem, ki delujejo na zadnja kolesa.

Neodvisne manevrirne zavore, ki delujejo na zadnja kolesa

Kabina po izbiri. 4-pokončno ohišje, na voljo v modelih 'Vista' s prezračevanjem in ogrevanjem ali 'Vista Pro' s klimatsko napravo, pod pritiskom in odobreno kat. 4

## HITROSTI



Traktor s standardnimi menjalniki in pnevmatikami: 320/65 R18 - 250/80 R18 - 280/70 R18 - 260/70 R20

Hitrost motorja: 2600 vrt/min

## Fotogalerija

