Nipret d.o.o. Trgovina in posredništvo
Mednarodni prehod 2b
5290 Šempeter pri Gorici

tel: +386 (0)1 828 0205, fax: , email: info@nipret.si

TRAKTORJI - TRAKTORJI SDT

Draco 85 DUALSTEER

MOTOR

Motor: Kohler KDI 2504 TCR - stopnja V

Moč (kW/KM): 55,4 / 75,3

Nazivna vrtilna frekvenca (rpm): 2300

Število valjev: 4 v vrsti / 16 ventilov

Prostornina (cc): 2482

Turbo dovod/hladilnik polnilnega zraka

Največji pogonski navor (Nm/rpm): 300 / 1500

SDT - DUALSTEER

Predimenzionirana zadnja kolesa, ki so na voljo v 20 ali 24″, zagotavljajo visoke dvižne lastnosti (dobrih 2700 kg) in oprijem na vseh vrstah terena.

OS-Frame in krmiljenje, ki deluje tako na osrednjem zglobu kot na prednjih kolesih, zagotavljata kot krmiljenja 60°, ki je bistvenega pomena za manevriranje v zaprtih prostorih ter za izstop in vstop v naslednjo vrsto z enim samim manevrom.

Serija Draco 85 je na voljo tudi v različici RS.

HITROSTI



Gume: 420/65 R24 - 320/70 R24
Hitrost motorja: 2300 vrt/min

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Tipologija: diferencialna kolesa in kratka medosna razdalja z voznikovim sedežem na ploščadi

Šasij: centralni zglob in krmilna kolesa

Sedež: enosmerni

Menjalnik 16 + 16 s sklopko Easy Plus™ in funkcijo Smart Brake & Go

Sinhro menjalnik za vzvratno vožnjo Da z gumbom Power Clutch System

Elektrohidravlični vzvratni menjalnik EasyDrive®: izbirno

4WD vleka z izklopom sprednje vleke

Hidravlični sistem Dvojni krog z neodvisnimi črpalkami

Toplotni izmenjevalnik: da

Jozstick: izbirno, s proporcionalnim elektronskim krmiljenjem dvigal in razdelilnikov, potenciometrom za regulacijo hidravličnega pretoka in daljinskim nadzorom vklopa priključne gredi

Nosilnost zadnjega dviga (kg) 2700 (na krogličnih koncih)

Sprednji dvig: izbirno

Hitrost kardanske gredi (rpm) 540 / 540E (opcijsko: 540 / 1000)

Elektrohidravlični nadzor vklopa priključne gredi

Delovne zavore: diski v oljni kopeli s hidrostatičnim nadzorom, ki delujejo na 4 kolesa. Neodvisne manevrirne zavore, ki delujejo na zadnja kolesa

Kabina: izbirno, 'Compact Pro' z nizkim profilom, pod tlakom in homologirano mačko. 4, z ogrevanjem in klimo