



TRAKTORJI - TRAKTORJI SDT

Vega K90 SDT RS

MOTOR

Motor: Kubota V3800-CR-T-EW03 - stopnja V

Moč (kW/KM): 54,6 / 75

Nazivna vrtilna frekvenca (rpm): 2400

Število valjev: 4

Prostornina (cc): 3769

Največji navor motorja (Nm/rpm): 305,4 / 1500

SDT - KRMILNA KOLESA


Predimenzionirana zadnja kolesa, ki so na voljo v 20 ali 24", zagotavljajo visoke dvizhne lastnosti (dobrih 2700 kg) in oprijem na vseh vrstah terena.

Šasija OS-Frame in krmiljenje, ki deluje na prednja kolesa, zagotavljata stabilnost in oprijem v vseh pogojih uporabe, tudi na nagnjenih območjih.

Standardne manevrirne zavore dodatno zmanjšajo radij obračanja v polno korist okretnosti med vrstami.

Serijska Vega K90 SDT je na voljo tudi v različici Dualsteer®.

HITROSTI



Gume: 420/65 R24 - 320/70 R24

Hitrost motorja: 2400 vrt/min

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Tipologija: diferencialna kolesa in kratka medosna razdalja z voznikovim sedežem na ploščadi

Šasij: krmilna kolesa

Sedež: enosmerni

Menjalnik 16 + 16

Sinhro reverzer: Da

Elektrohidravlični vzratni menjalnik EasyDrive®: Izbirno

4WD vleka z izklopom sprednje vleke

Hidravlični sistem Dvojni krog z neodvisnimi črpalkami

Toplotni izmenjevalnik: Da

Joystick: izbirno s proporcionalnim elektronskim krmiljenjem dvigal in razdelilnikov, potenciometrom za regulacijo hidravličnega pretoka

Nosilnost zadnjega dviga (kg) 2700 (na krogličnih koncih)

Sprednji dvig Izbirno

Hitrost kardanske gredi (rpm) 540 / 540E (opcijsko: 540 / 1000)

Elektrohidravlični nadzor vklopa priključne gredi

Delovne zavore: diski v oljni kopeli s hidrostatičnim nadzorom, ki delujejo na 4 kolesa. Neodvisne manevrirne zavore, ki delujejo na zadnja kolesa

Kabina: izbirno 'Compact Pro' z nizkim profilom, pod tlakom in homologirano mačko. 4, z ogrevanjem in klimo

Fotogalerija

