



TRAKTORJI - TRAKTORJI SDT

Vega K90 SDT DUALSTEER

MOTOR

Motor: Kubota V3800-CR-T-EW03 - stopnja V

Moč (kW/KM): 54,6 / 75

Nazivna vrtilna frekvenca (rpm): 2400

Število valjev: 4

Prostornina (cc): 3769

Največji navor motorja (Nm/rpm): 305,4 / 1500

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Tipologija: diferencialna kolesa in kratka medosna razdalja z voznikovim sedežem na ploščadi

Zgibno podvozje in volani

Sedež: enosmerni

Menjalnik: 16 + 16

Sinhro reverzer: Da

Elektrohidravlični vzvratni menjalnik EasyDrive®: Izbirno

4WD vleka z izklopom sprednje vleke

Hidravlični sistem: dvojni krog z neodvisnimi črpalkami

Toplotni izmenjevalnik: Da

Joystick: Izbirno. S proporcionalnim elektronskim krmiljenjem dvigal in razdelilnikov, potenciometrom za regulacijo hidravličnega pretoka

Nosilnost zadnjega dviga: (kg) 2700 (na krogličnih koncih)

Sprednji dvig: Izbirno


Hitrost kardanske gredi: (rpm) 540 / 540E (opcijsko: 540 / 1000)

Elektrohidravlični nadzor vklopa priključne gredi

Delovne zavore: diski v oljni kopeli s hidrostatskim nadzorom, ki delujejo na 4 kolesa. Neodvisne manevrirne zavore, ki delujejo na zadnja kolesa

Kabina: Izbirno: 'Compact Pro' z nizkim profilom, pod tlakom in homologirano mačko. 4, z ogrevanjem in klimo

HITROSTI



Gume: 420/65 R24 - 320/70 R24

Hitrost motorja: 2400 vrt/min

SDT - DUALSTEER

Predimenzionirana zadnja kolesa, ki so na voljo v 20 ali 24", zagotavljajo visoke dvizne lastnosti (dobrih 2700 kg) in oprijem na vseh vrstah terena.

OS-Frame in krmiljenje, ki deluje tako na osrednjem zglobu kot na prednjih kolesih, zagotavljata kot krmiljenja 60°, ki je bistvenega pomena za manevriranje v zaprtih prostorih ter za izstop in vstop v naslednjo vrsto z enim samim manevrom.

Serija Vega K90 SDT je na voljo tudi v različici RS.

Fotogalerija

