

INDUSTRIAS DAVID - KOMPOST IN GNOJENJE
DEF
Tehnični podatki
Običajna oprema:

Hidravlična in parkirna zavora

Vijak za nastavitev delovne globine

Hidravlična nastavitev delovne globine in transportne višine

Varnostni ventil za previjanje transportnega traku

Hidravlični regulator hitrosti pogonskega jermena (normalna in zadnja prestava)







Os za signalne luči



Zadnja vratca (avtomatično odpiranje in zapiranje)

Transportni trak s 4 platni in trojnim vodilom



Prednja podporna noga nastavljiva po višini

Krmilna ročica (omogoča rotacijo 90 °)

Koda	Opis		X		Lijak		Kontrolna enota
		Hp	Širina voznega pasu	kg	Tip	št.	Tip
DEF-4525-T	Trosilnik gnojila 2,5m ³	45	1,5	2500	Standard 	4	odvisen od traktorja 
DEF-8050-T	Trosilnik gnojila 5m ³	80	2	5000			
DEF-4525-D	Trosilnik gnojila 2,5m ³	45	1,5	2500	Standard 	2	Kontrolna enota 
DEF-8050-D	Trosilnik gnojila 5m ³	80	2	5000			












DEF-4525-E	45	1,5	2500	Standard 	2	Električno v kabini 
Trosilnik gnojila						
2,5m ³						
DEF-8050-E	80	2	5000			
Trosilnik gnojila						
5m ³						

HITRA SPOJKA: dovoljuje vključitev in izključitev stroja avtomatično

DEF-4525-ERI	45	1,5	2500	Standard 	2	Hitra spojka  +
Trosilnik gnojila						
2,5m ³						
DEF-8050-ERI	80	2	5000			
Trosilnik gnojila						
5m ³						

Model	m ³	Max obremenitev kg	pnevmatik	Ø	L m	H (Max. - Min) m	A m	B m
DEF-4525	2,5	2500	11.5/80×15,3"	855	3,41	2,00 - 2,60	0,40	1,45
DEF-8050	5	5000	11.5/80×15,3"	855	4,62	2,00 - 2,65	0,43	1,80

Dodatna oprema

Mreža z luknjami	Lestev in plošča	Ogrodje vzdrževalnega aplikatorja s štirimi pršilci	Lijak in podporna površina iz jekla	Disk za raztros	Preprost okopalnik
					
Dvojni okopalnik	Dvostranski trak	Desni okopalnik s stranskim razteznim pasom in hidravličnim podaljškom	Pokrov utora	8 "barvna kamera" + podpora	
					

Fotogalerija

