

INDUSTRIAS DAVID - KOMPOST IN GNOJENJE

ECOFEED

Tehnični podatki

Običajna oprema:

Vijak za nastavitev delovne globine

Hidravlični regulator hitrosti pogonskega jermena (normalna in zadnja prestava)

Varnostni ventil za previjanje transportne verige

Hidravlična nastavitev delovne globine in transportne višine

Varnostni ventil za previjanje transportnega traku

Os za signalne luči

Zadnja vratca (avtomatično odpiranje in zapiranje)

Transportna veriga iz nerjavečega jekla

Prednja podporna noga nastavljiv v višino

Krmilna ročica (omogoča rotacijo 90 °)


Koda	Opis		X		Lijak		Kontrolna enota
		Hp	širina voznega pasu	kg	Tip	št.	Tip
DE-4525-T	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 2'5m3	45	1,5	1200	Standard [~]	4	priklopljen na traktor 
DE-6535-T	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 3'5m3	65	1,67	1500	Optional [~]		
DE-6540-T	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 4m3	65	1,7	1590			
DE-8050-T	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 5m3	80	2	1800			
DE-9060-T		90	2,03	2050			

PRIKLOPNIK trosilnik gnojil						
6m3						
DE-10080-T		100	2,03	2300		
PRIKLOPNIK trosilnik gnojil						
8m3						
DE-11010-0-T		110	2,15	2450	Standard	
PRIKLOPNIK trosilnik gnojil						
10m3						
DE-15013-0-T		150	2,25	3500		
PRIKLOPNIK trosilnik gnojil						
13m3						
DE-4525-D	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 2'5m3	45	1,5	1200	2	kontrolna enota 
DE-6535-D	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 3'5m3	65	1,67	1500	Standard	
DE-6540-D	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 4m3	65	1,7	1590	Optional	
DE-8050-D	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 5m3	80	2	1800		
DE-9060-D	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 6m3	90	2,03	2050		
DE-10080-D		100	2,03	2300		
PRIKLOPNIK trosilnik gnojil						
8m3						
DE-11010-0-D	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 10m3	110	2,15	2450	Standard	
DE-15013-0-D		150	2,25	3500		
PRIKLOPNIK						
trosilnik gnojil						
13m3						

Koda	Opis		X		Kijak		Kontrolna enota
		Hp	širina voznega pasu	kg	Tip	št.	Tip
DE-4525-E	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 2'5m3	45	1,5	1200	2		Electrical cabin 
					Standard		
					Optional		
DE-6535-E	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 3'5m3	65	1,67	1500			
DE-6540-E	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 4m3	65	1,7	1590			
DE-8050-E	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 5m3	80	2	1800			
DE-9060-E	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 6m3	90	2,03	2050			
DE-10080	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 8m3	100	2,03	2300			

-E					
DE-11010	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 10m3	110	2,15	2450	Standard
0-E					
DE-15013	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 13m3	150	2,25	3500	
0-E					

HITRA SPOJKA: dovoljuje vključitev in izključitev stroja avtomatično

DE-4525-ERI	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 2'5m3	45	1,5	1225	2	
DE-6535-ERI	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 3'5m3	65	1,67	1525	Standard	Hitra spojka  + 
DE-6540-ERI	PRIKLOPNIK	65	1,7	1615	Optional	
	trosilnik gnojil 4m3					
DE-8050-ERI	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 5m3	80	2	1825		
DE-9060-ERI	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 6m3	90	2,03	2075		
DE-10080-ERI	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 8m3	100	2,03	2325		
DE-11010-ERI	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 10m3	110	2,15	2475	Standard	
DE-15013-ERI	PRIKLOPNIK	150	2,25	3525		
	TPRIKLOPNIK					
	trosilnik gnojil 13m3					

Model	m3	Max obremenitev kg	Pnevmatik Ø	L m	H (Max. - Min) m	A m	B
							
DE-4525	2,5	2500	7,50x16"	805	3,41	1,51 - 2,10	0,4
DE-6535	3,5	3500	245/70R-17,5	813	3,94	1,54 - 2,19	0,4
DE-6540	4	4000	11,5/80X15,3"	855	4,44	1,55 - 2,21	0,43
DE-8050	5	5000	11,5/80X15,3"	855	4,62	1,55 - 2,23	0,43
DE-9060	6	6000	13,0/65X18"	908	4,62	1,81 - 2,40	0,40
DE-100-80	8	8000	385/65R-22,5	1072	5,12	1,82 - 2,55	0,40
DE-110100	10	10000	385/65R-22,5	1072	5,67	1,91 - 2,60	0,53
DE-150130	13	13000	445/65R-22,5	1150	6,99	2,09 - 2,90	0,56

Dodatna oprema

Mreža z luknjami	Lestev in plošča	Ogrodje e aplikatorja s štirim pršilci	Lijak in podpor na površina iz jekla	Disk za raztros	Preprost okop
					
Dvojni okopal	Dvostranski	Desni o kopalni	Pokrov utora	8 "barv na kam	Zaokrožen

nik	trak	k s stra nskimi r aztežni m pasom in hidr avlični m pod aljško m	era" + podpor a	lijak
				

Fotogalerija

