

**INDUSTRIAS DAVID - KOMPOST IN GNOJENJE**
**DEA**
**Tehnični podatki**
**Običajna oprema:**

Hidravlična in parkirna zavora

Vijak za nastavitev delovne globine

Hidravlični regulator hitrosti pogonskega jermena (normalna in zadnja prestava)

Varnostni ventil za previjanje transportne verige

Hidravlična nastavitev delovne globine in transportne višine

Os za signalne luči





Zadnja vratca (avtomatično odpiranje in zapiranje)



Transportna veriga iz nerjavečega jekla

Dvojni okopalnik s hidravlično podaljšljivo verigo

Prednja podporna noga nastavljiva v višino













Krmilna ročica (omogoča rotacijo 90 °)

Koda	Opis		X		Lijak		Kontrolna enota		
		Hp	širina v	Kg					
			oznega	pasu					
DEA-7540-T	PRIKLOPNIK dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 4m3		75	2	2550	Standard	4	priklopljen na traktor	
DEA-9050-T	PRIKLOPNIK dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 5m3		90	2,2	2900				
DEA-9060-T	PRIKLOPNIK dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 6m3		95	2,2	3150				
DEA-10080-T	PRIKLOPNIK dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 8m3		100	2,35	3400				
DEA-125100-T	PRIKLOPNIK dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 10m3		125	2,35	3550				
DEA-150130-T	PRIKLOPNIK		150	2,4	4500				

	dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 13m3							
DEA-7540-D		75	2	2550	Standard	2	Kontrolna enota	
	PRIKLOPNIK							
	dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 4m3							
DEA-9050-D		90	2,2	2900				
	PRIKLOPNIK							
	dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 5m3							
DEA-9060-D		95	2,2	3150				
	PRIKLOPNIK							
	dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 6m3							
DEA-10080-D	PRIKLOPNIK dvojni lokaliziran trosilnik gnojila r 8m3	100	2,35	3400				
DEA-125100-D	PRIKLOPNIK dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 10m3	125	2,35	3550				
DEA-150130-D	PRIKLOPNIK dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 13m3	150	2,4	4500				
Koda	Opis	X	Lijak	Kontrolna enota				
	Hp	širina v Kg oznega pasu						
DEA-7540-E	PRIKLOPNIK dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 4m3	75	2	2550	Standard	2	Eletktrično upravljanje v kabini	
DEA-9050-E	PRIKLOPNIK dvojni lokaliziran trosilnik gnojila r 5m3	90	2,2	2900				
DEA-9060-E	PRIKLOPNIK dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 6m3	95	2,2	3150				
DEA-10080-E	PRIKLOPNIK dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 8m3	100	2,35	3400				
DEA-125100-E		125	2,35	3500				
	PRIKLOPNIK							
	dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 10m3							
DEA-150130-E	PRIKLOPNIK dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 13m3	150	2,4	4500				
	<b>HITRA SPOJKA:</b> dovoljuje vklučitev in izklučitev stroja avtomatično							
DEA-7540-ERI	PRIKLOPNIK dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 4m3	75	2	2575	Standard	2	Hitna spojka	
DEA-9050-ERI		90	2,2	2925				
	PRIKLOPNIK							
	dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 5m3							
DEA-9060-ERI	PRIKLOPNIK dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 6m3	95	2,2	3175				
DEA-10080-ERI	PRIKLOPNIK dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 8m3	100	2,35	3425				
DEA-125100-ERI	PRIKLOPNIK dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 10m3	125	2,35	3575				
DEA-150130-ERI	PRIKLOPNIK dvojni lokaliziran trosilnik gnojila 13m3	150	2,4	4525				

Model	m <sup>3</sup>	max.obr emenite v kg	Pnevmatik Ø		L	H (max-min) m	A m	B m	C (min-max) m	D (max-min) m		
DEA-7540	4	4000	11,5/80×15,3"	855	5,2 5	1,90 - 2,70	0,76	1,65	1,80	2,50	1,40	2,1
DEA-9050	5	5000	13,0/65×18"	908	5,2 5	2,20 - 2,85	0,76	1,80	1,80	2,50	1,40	2,1
DEA-9060	6	6000	13,0/65×18"	908	5,3 7	2,54 - 3,15	0,76	1,95	1,80	2,50	1,40	2,1
DEA-10080	8	8000	385/65R-22,5	1072	5,7 5	2,57 - 3,20	0,80	1,95	1,80	2,50	1,40	2,1
DEA-125100	10	10000	385/65R-22,5	1072	6,2 5	2,50 - 3,20	0,82	1,95	1,80	2,50	1,40	2,1
DEA-150130	13	13000	445/65R-22,5	1150	7,5 9	2,79 - 3,50	0,87	2,15	1,80	2,50	1,40	2,1

## Dodatna oprema

Trosilna plošča Ø500 z možnostjo priklopljenja s stranskim raztorsilnim trakom	Dodatni razpršilnik za trošenje mikrogranuliranega gnojila	Hidravlični drobilnik je prilagojen na zadnji lijak	Dvojna trosilna plošča	Preprost centralni okopalnik za opkoračenje	Podalšanje verige za pelete in kalcij
					
Desni okopalnik s stranskim izpustnim jermenom	Dvojni okopalnik	Dvostranski trak	Dvojni okopalnik za opkoračenje	Dvojni okopalnik z verigami za opkoračenje	8 "barvna kamera + podpora
					

## Fotogalerija

