

INDUSTRIAS DAVID - KOMPOST IN GNOJENJE
SURFEED
Tehnični podatki
Običajna oprema:

Hidravlična in parkirna zavora

Hidravlični regulator hitrosti pogonskega jermena (normalna in zadnja prestava)

Varnostni ventil za previjanje transportne verige







Os za signalne luči





Zadnja vratca (avtomatično odpiranje in zapiranje)












Transportna veriga iz nerjavečega jekla

Prednja podporna noga nastavljiva v višino

Krmila ročica (omogoča rotacijo 90 °)











Koda	Opis	 X	 Lijak	 kontrolna enota				
	Hp	širina v	Kg					
		oznega						
		pasu						
DES-2525-T				25	1,5	2500	Standard  2 Optional 	priklopljen na traktor 
	PRIKLOPNIK							
	površinski trosilnik gnojila 2,5m3							
DES-4535-T				50	1,75	3500		
	PRIKLOPNIK							
	površinski trosilnik gnojila 3,5m3							
DES-5540-T				55	1,8	4000		
	PRIKLOPNIK							
	površinski trosilnik gnojila 4m3							
DES-6550-T				65	1,9	5000		
	PRIKLOPNIK							
	površinski trosilnik gnojila 5m3							
DES-7560-T				75	1,93	6000		
	PRIKLOPNIK							
	površinski trosilnik gnojila 6m3							
DES-8580-T	PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 8m3			85	2,05	8000		
DES-100100-T	PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 10m3			100	2,1	10000	Standard	

DES-130130-T	PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 13m3	130	2,4	13000			
DES-2525-D	PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 2,5m3	25	1,5	2500		2	priklopljen na traktor 
DES-4535-D	PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 3,5m3	50	1,75	3500			
DES-5540-D	PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 4m3	55	1,8	4000	Standard 		
DES-6550-D	PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 5m3	65	1,9	5000			
DES-7560-D	PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 6m3	75	1,93	6000	Optional 		
DES-8580-D	PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 8m3	85	2,05	8000	I		
DES-100100-D	PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 10m3	100	2,1	10000	Standard 		
DES-130130-D	PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 13m3	130	2,4	13000			

Koda	Opis	 X	 Lijak		Kontrolna enota	
	Hp	šrina v	Kg			
		oznega				
		pasu				
DES-2525-E	RIMORCHIO površinski trosilnik gnojila 2,5m3	25	1,5	2500	Standard  2	Električno upr. v kabini 
DES-4535-E	RIMORCHIO površinski trosilnik gnojila 3,5m3	50	1,75	3500	Optional 	
DES-5540-E	RIMORCHIO površinski trosilnik gnojila 4m3	55	1,8	4000		
DES-6550-E	RIMORCHIO površinski trosilnik gnojila 5m3	65	1,9	5000		
DES-7560-E	RIMORCHIO površinski trosilnik gnojila 6m3	75	1,93	6000		
DES-8580-E	RIMORCHIO površinski trosilnik gnojila 8m3	85	2,05	8000		
DES-100100-E	RIMORCHIO površinski trosilnik gnojila 10m3	100	2,1	10000	Standard 	
DES-130130-E	RIMORCHIO površinski trosilnik gnojila 13m3	130	2,4	13000		
HITRA SPOJKA: dovoljuje vključitev in izključitev stroja avtomatično)						
DES-2525-E	PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 2,5m3	25	1,5	2500	Standard  2	hitra spojka  +
DES-4535-E	PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 3,5m3	50	1,75	3525	Optional 	
DES-5540-E	PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 4m3	55	1,8	4025		
DES-6550-E	PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 5m3	65	1,9	5025		
DES-7560-E	PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 6m3	75	1,93	6025		
DES-8580-E	PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 8m3	85	2,05	8025		
DES-100100-E	PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 10m3	100	2,1	10025	Standard 	
DES-130130-E	PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 13m3	130	2,4	13025		

Model	m3	max obremenitev	Pnevmatik	L	H	A	B		
		kg		m	m	m			
DES-2525	2,5	2500	7,50×16"	805	3,47	1,90	0,35	1,45	1
DES-4535	3,5	3500	245/70R - 17,5	813	4,00	1,91	0,35	1,65	1
DES-5540	4	4000	11,50/80×15,3"	855	4,50	1,94	0,36	1,65	1
DES-6550	5	5000	11,50/80×15,3"	855	4,76	1,96	0,36	1,80	1
DES-7560	6	6000	13,0/65×18"	908	4,76	2,22	0,40	1,95	1
DES-8580	8	8000	385/65R - 22,5	1072	5,25	2,30	0,47	1,95	1
DES-100100	10	10000	385/65R - 22,5	1072	5,80	2,31	0,47	1,95	-
DES-130130	13	13000	445/65R - 22,5	1150	6,96	2,65	0,55	2,15	-

Dodatna oprema

Zaokrožen lijak	Disk za raztros	Navaden okopalink	Dodatni razpršilnik za trošenje mikro- granuliranega gnojila	Podaljšanje verige za pelete in kalcij	Hidravlični drobilnik je prilagojen na zadnji lijak
					
Plošča za raztros z rampo Model Vigna	8 "barvna kamera + podpora	Dvostranski trak	Stranski izpustni jermen		
					

Fotogalerija

