



INDUSTRIAS DAVID - Obdelava ostankov obrezovanja

AL-C



Tehnični podatki

Običajna oprema:

Regulator hitrosti vrtenja

Neodvisna hidravlično dviganje v višino







Cilinder za hidravlični podaljšek


Najlonske krtače ali gumijaste lamele

Odbojniki iz gume za rožje

Standardna plošča, prilagodljiva traktorju (spredaj)

Podporna noga za stabilno parkiranje s kolescem

Koda	Opis		Delovanje			L	W	H	Centra enota	
		m	Nº	kg	Hp	mm	mm	mm		
AL-CP-D4	AL-CN-D4		Pometalni stroj za vinograde in sadovnjake	Min: 1,6 Max: 3,2	255	40	1300	1000	875	
AL-CP-D5	AL-CN-D5			Min: 1,6 Max: 3,2	255	40	1300	1000	875	 x2 Razdealec


AL-CP-E4	AL-CN-E4	Min: 1,8 Max: 3,4	3	255	40	1300	1000	875	x2
AL-CP-E5	AL-CN-E5	Min: 1,8 Max: 3,4		255	40	1300	1000	875	Elektr v kabi

Dodatna oprema

Adapterji in najlonske ščetke (rezervne) za 2 vrtači glavi



Upravljalna enota za istočasno uporabo drobilnika s hidravličnim pobiralnikom in potalnim strojem



Fotogalerija

