

INDUSTRIAS DAVID - OBDELAVA OSTANKOV OBREZOVANJA

TD-L

Tehnični podatki

Standardna oprema:

Večjermenski pogon (XPB).

Sprednje plošče za zaščito.

Hidravlični bočni premik, razen pri modelih TD-L-120-F in TD-L-140-F.

Skupina s prostim kolesom (1³/₈ - Z6).

Zamenljiva nasprotna rezila.

Rotor Ø384 z nihajnimi kladivi in vijaki Ø20 mm.

Drsne drsalke.

Po višini nastavljev zadnji valj.

Enojna pritrdilna glava.


Odstranljive zadnje konice.

Odjem moči Bondioli G5 PTO.

Valjčno strgalo.

MODEL	W	L	H	W	L	H
TD-L-100	100	142	105	100	142	105
TD-L-120	120	162	105	120	162	105
TD-L-140	140	182	105	140	182	105
TD-L-160	160	202	105	160	202	105
TD-L-180	180	222	105	180	222	105
TD-L-200	200	242	105	200	242	105

MODEL	W	L	H
TD-L-100	100	142	105
TD-L-120	120	162	105
TD-L-140	140	182	105
TD-L-160	160	202	105
TD-L-180	180	222	105
TD-L-200	200	242	105



Dodatna oprema

Valjčno strgal	Dvojno prosto kolo in dvojna glavna enota	Kladivo	Rezilo

