

INDUSTRIAS DAVID - OBDELAVA OSTANKOV OBREZOVANJA

TD-L

Tehnični podatki

Standardna oprema:

Večjermenski pogon (XPB).

Sprednje plošče za zaščito.

Hidravlični bočni premik, razen pri modelih TD-L-120-F in TD-L-140-F.

Skupina s prostim kolesom (1³/₈ - Z6).

Zamenljiva nasprotna rezila.

Rotor Ø384 z nihajnimi kladivi in vijaki Ø20 mm.

Drsne drsalke.

Po višini nastavljiv zadnji valj.

Enojna pritrdilna glava.


Odstranljive zadnje konice.

Odjem moči Bondioli G5 PTO.

Valjčno strgalo.

| Model | Širina (m) | Moč (kW) | Teža (kg) | Premera (mm) | Premera (mm) |
|------------|------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| TD-L-120-F | 1,20 | 120 | 1200 | 120 | 120 |
| TD-L-140-F | 1,40 | 140 | 1400 | 140 | 140 |
| TD-L-160-F | 1,60 | 160 | 1600 | 160 | 160 |
| TD-L-180-F | 1,80 | 180 | 1800 | 180 | 180 |
| TD-L-200-F | 2,00 | 200 | 2000 | 200 | 200 |

| Model | Širina (m) | Moč (kW) | Teža (kg) | Premera (mm) | Premera (mm) |
|----------|------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| TD-L-120 | 1,20 | 120 | 1200 | 120 | 120 |
| TD-L-140 | 1,40 | 140 | 1400 | 140 | 140 |
| TD-L-160 | 1,60 | 160 | 1600 | 160 | 160 |
| TD-L-180 | 1,80 | 180 | 1800 | 180 | 180 |
| TD-L-200 | 2,00 | 200 | 2000 | 200 | 200 |



Dodatna oprema

| Valjčno strgal | Dvojno prosto kolo in dvojna glavna enota | Kladivo | Rezilo |
|----------------|---|---------|--------|
| | | | |

