

INDUSTRIAS DAVID - OBDELAVA OSTANKOV OBREZOVANJA

TD-R

Tehnični podatki

Standardna oprema:

Večjermenski pogon (XPB).

Sprednje plošče za zaščito.

Šasija z dvojnimi priključnim položajem.

Hidravlični bočni pomik.

Skupina s prostim kolesom (1 3/8 - Z6).

Zamenljiva nasprotna rezila.

Rotor Ø436 z nihajnimi kladivi in vijaki Ø27 mm.

Drsne drsalke.

Po višini nastavljiv zadnji valj.


Prenos pri 540 vrt/min (opcijsko 1000 vrt/min z obračanjem jermenic s sistemom DS).

Odjem moči Bondioli G8 PTO.

Valjčno strgalo.

DESCRIPTION	D	W	L	HP	MOWER	REF	EURO €
REINFORCED FLAT MOWER	1,60	16	810	60-100	TD-R-160	8.550 €	
	1,80	18	882	70-100	TD-R-180	8.722 €	
	2,00	20	952	80-100	TD-R-200	8.894 €	
	2,30	22	1016	85-100	TD-R-230	9.147 €	
	2,50	25	1078	90-100	TD-R-250	9.401 €	

MOWER	D	W	L	H	
					HP
TD-R-160	1600	1600	184	122	110
	1800	1800	204	122	110
REINFORCED FLAT MOWER	TD-R-200	1920	224	122	110
	TD-R-230	1920	244	122	110
TD-R-250	1920	274	122	110	



Dodatna oprema

Valjčno strgalo	Dvojno prosto kolo in dvojna glavna enota	Zadnje konice za zadrževanje	Kladivo
-----------------	---	------------------------------	---------

