

INDUSTRIAS DAVID - OBDELAVA OSTANKOV OBREZOVANJA

TD-FAST


Tehnični podatki

Standardna oprema

- Večjermenski pogon (XPB).
- Zamenljiva glava za reverzibilno uporabo.
- Okvir iz jekla z visoko mejo elastičnosti.
- Podajalnik s hidravlično aktiviranim regulatorjem hitrosti.
- Skupina s prostim kolesom (1³/₈ - Z6).
- Zamenljivi protinoži.
- Rotor Ø415 s fiksnimi kladivi (patentirano).
- Sistem drobljenja z odprto komoro.
- 360° vrtljiva zadnja kolesa.
- Prenos pri 540 vrt/min (opsijsko 1000 vrt/min z obračanjem jermenic s sistemom DS).
- Bondioli G5 PTO.

Klasifikacija	Klasifikacija	Klasifikacija	Klasifikacija		Klasifikacija	Klasifikacija
			1	2		
REGULATOR TD-FAST POM. VIBRAC.	L80	30-44	450	370	80-100	TD-FAST-80
	L80	30-44	450	380	70-100	TD-FAST-80
	L80	30-200	450	300	80-100	TD-FAST-80
	L80	20-20	450	1040	80-100	TD-FAST-80
L100	20-20	450	1000	800	TD-FAST-1000	

Klasifikacija	Klasifikacija	Klasifikacija	Klasifikacija	Klasifikacija	Klasifikacija
REGULATOR TD-FAST POM. VIBRAC.	TD-FAST-80	880-1017	1,82	1,90	1,27
	TD-FAST-80	662-1127	1,52	1,60	1,27
	TD-FAST-80	362-1077	1,12	1,60	1,27
	TD-FAST-800	982-1077	2,02	1,90	1,27
	TD-FAST-3000	1000-1077	2,22	1,90	1,27



Dodatna oprema

Stranske letve	Zamenljiva glava za reverzibilno uporabo	Krmiljenje s sočasno uporabo drobilnika s hidravličnim pobiralnikom in pometalnim strojem	Kladivo + vijak + matica
----------------	--	---	--------------------------

