

INDUSTRIAS DAVID - OBDELAVA OSTANKOV OBREZOVANJA
TD-SO
Tehnični podatki
Običajna oprema:

Cevasta struktura 80x80x8

Ročno raztegljivo ogrodje




Zaščitne plošče za omejevanje delovnega območja

Ojačeni ležaji s SKF-stožčastimi ležaji

20 in 24-palčni kombinacijski diski

Visokotrдне neodvisne vzmeti

Ø320mm zadnji valj, nastavlјiv v višino

| Koda | Opis |  | Puše | X |  |  | L | W | H |
|----------|--------------------|---|------|-------------|---|--|------|------|------|
| | | Nº | | m | Kg | Hp | m | m | m |
| | | Nº | | | | | | | |
| GV10-0-R | Hitri plug z diski | 10 | 6 | 1,50 - 1,80 | 750 | 70 | 1,90 | 1,40 | 1,45 |
| GV12-0-R | | 12 | 8 | 1,75 - 2,15 | 815 | 80 | 1,90 | 1,65 | 1,45 |
| GV12-2-R | | 12 | 8 | 2,05 - 2,45 | 840 | 80 | 1,90 | 1,95 | 1,45 |
| GV16-0-R | | 16 | 8 | 2,15 - 2,55 | 975 | 90 | 1,90 | 2,05 | 1,45 |

Dodatna oprema

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Hidravlični 3-točkovni sistem | Dodatna trdna ročica pluga/brane |
|-------------------------------|----------------------------------|

