

## DAVICULTOR

### Tehnični podatki

#### ROČNO PODALJŠANJE:



Električno upravljanje v kabini

Zaščita senzorja udarca

Spojnica+vzmet+konica DAVID by Bellota

Hidravlični regulator tlaka

Elektro-hidravlični medtrsni stroj

Ročno podaljšanje medtrsnega stroja

Strojna oprema za prilagajanje senzorja

Ročica "D" in rezilo za uničevanja plevela iz kaljenega borovega jekla

Komplet hitrih spojk za motoriziran stroj


Varnostni sistem za avtomatično blokiranje v primeru okvar

Standardna konica "Golondrina" iz utrjenega kaljenega jekla, trdota 50 Hrc

Zadnji valj nastavljen v širino in višino

30L neodvisna hidravlični agregat (C1)

Hitra spojka

| Koda | Opis |  |  |  |  |  | L | W | H |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|

|              |                   | cm | Nº | m           | Kg  | Hp | m    | m    | m    |
|--------------|-------------------|----|----|-------------|-----|----|------|------|------|
| CXF-2-IA-D   | Fiksni kultivator | 49 | 2  | $\geq 1,10$ | 315 | 20 | 1,15 | 0,52 | 1,20 |
| CXF-3A-IAC-D | Ročni podaljšek 1 | 55 | 3  | $\geq 1,40$ | 343 | 25 | 1,57 | 0,95 | 1,27 |
| CXF-5-IA-D   | Medtrnsni stroj   |    | 5  | $\geq 1,80$ | 425 | 50 | 1,67 | 1,07 | 1,27 |
| CXF-2-IA-P   |                   | 49 | 2  | 1,10 - 1,50 | 384 | 25 | 1,45 | 0,52 | 1,20 |
| CXF-3-IA-P   | Fiksni kultivator |    | 3  | 1,40 - 1,90 | 406 | 30 | 1,57 | 0,95 | 1,27 |
| CXF-5-IA-P   | Ročni podaljšek 2 | 55 | 5  | 1,80 - 2,30 | 485 | 55 | 1,67 | 1,07 | 1,27 |
|              | Medtrnsna stroja  |    |    |             |     |    |      |      |      |

#### HIDRAVLIČNO PODALJŠANJE:



Električno upravljanje v kabini

Zaščita senzorja udarca

Spojnice+vzmet+konica DAVID by Bellota

Hidravlični regulator tlaka

Elektro-hidravlični medvrstni stroj

Hidravlično podaljšanje

Strojna oprema za prilagajanje senzorja

Ročica "D" in rezilo za uničevanja plevela iz kaljenega borovega jekla

Komplet hitrih spojk za motoriziran stroj

Varnostni sistem za avtomatično blokiranje v primeru okvar

Standardni vrh "Golondrina" v utrjeni kaljeni jeklu, trdota 50 Hrc



Zadnji valj nastavljen v širino in višino

30L neodvisna hidravlični agregat (C1)

Hitra spojka

Koda

Opis



L

W

H

|              |                                            | cm | Nº | m           | Kg  | Hp  | m    | m    | m    |
|--------------|--------------------------------------------|----|----|-------------|-----|-----|------|------|------|
| CXH-7-IA-D   | kultivator<br>Hidravlično<br>podaljšanje 1 | 55 | 7  | ≥ 2,00      | 624 | 55  | 1,76 | 1,33 | 1,27 |
| CXH-7A-IA-D  | Medtrsní<br>stroj                          |    | 7  | ≥ 2,25      | 634 | 60  | 1,76 | 1,49 | 1,27 |
| CXH-9-IA-D   |                                            |    | 9  | ≥ 2,25      | 712 | 70  | 1,76 | 1,56 | 1,27 |
| CXH-9A-IA-D  |                                            |    | 9  | ≥ 2,50      | 722 | 75  | 1,76 | 1,72 | 1,27 |
| CXH-11-IA-D  |                                            |    | 11 | ≥ 2,80      | 799 | 85  | 1,76 | 2,28 | 1,27 |
| CXH-11A-IA-D |                                            | 65 | 11 | ≥ 3,20      | 809 | 90  | 1,76 | 2,28 | 1,27 |
| CXH-13-IA-D  |                                            |    | 13 | ≥ 3,75      | 891 | 95  | 1,76 | 2,77 | 1,27 |
| CXH-7-IA-P   | 55                                         | 55 | 7  | 2,00 - 2,50 | 687 | 60  | 1,76 | 1,33 | 1,27 |
| CXH-7A-IA-P  | kultivator<br>Hidravlično<br>podaljšanje 1 |    | 7  | 2,25 - 2,75 | 697 | 65  | 1,76 | 1,49 | 1,27 |
| CXH-9-IA-P   | Medtrsní<br>stroj                          |    | 9  | 2,25 - 2,95 | 775 | 75  | 1,76 | 1,56 | 1,27 |
| CXH-9A-IA-P  |                                            |    | 9  | 2,50 - 3,20 | 785 | 80  | 1,76 | 1,72 | 1,27 |
| CXH-11-IA-P  |                                            |    | 11 | 2,80 - 3,50 | 862 | 90  | 1,76 | 2,28 | 1,27 |
| CXH-11A-IA-P |                                            | 65 | 11 | 3,20 - 3,90 | 910 | 95  | 1,76 | 2,28 | 1,27 |
| CXH-13-IA-P  |                                            |    | 13 | 3,75 - 4,45 | 954 | 100 | 1,76 | 2,77 | 1,27 |

## Dodatna oprema

| Lemež                                                                             | Grablje z drseč o/fleksibilno konico                                              | Valj                                                                              | Vrtljiva krtača                                                                   | Hidravlični 3-točkovni sistem                                                     | Par sprednjih kovinskih koles                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                   |  |  |  |
| Kosilnica z vrtljivimi lopaticami                                                 | Rotofreza                                                                         | Reverzibilni mini plug s 2/3 ploščami                                             | Nastavljiva ročica                                                                | Rezilo za uničenje plevela z ročico z desnim kolenom                              | Standardni radiator                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |

## Fotogalerija

