

INDUSTRIAS DAVID - OBDELAVA TAL

CULTIFRUT

Tehnični podatki

ROČNO PODALJŠANJE:



Električno upravljanje v kabini

Zaščita senzorja udarca

Spojnica+vzmet+konica DAVID by Bellota

Hidravlični regulator tlaka

Elektro-hidravlični medtrsni stroj

Ročno podaljšanje medtrsnega stroja

Strojna oprema za prilagajanje senzorja

Ročica "D" in rezilo za uničevanja plevela iz kaljenega borovega jekla

Komplet hitrih spojk za motoriziran stroj


Varnostni sistem za avtomatično blokiranje v primeru okvar

Standardna konica "Golondrina" iz utrjenega kaljenega jekla, trdota 50 Hrc

Zadnji valj nastavljen v širino in višino

30L neodvisna hidravlični agregat (C1)

Hitra spojka

Koda	Opis						L	W	H
------	------	---	---	---	---	--	---	---	---

		cm	Nº	m	Kg	Hp	m	m	m
CXF-2-IA-D	Fiksni kultivator	49	2	≥ 1,10	315	20	1,15	0,52	1,20
CXF-3A-IAC-D	Ročni podaljšek 1	55	3	≥ 1,40	343	25	1,57	0,95	1,27
CXF-5-IA-D	Medtrsní stroj		5	≥ 1,80	425	50	1,67	1,07	1,27
CXF-2-IA-P		49	2	1,10 - 1,50	384	25	1,45	0,52	1,20
CXF-3-IA-P	Fiksni kultivator		3	1,40 - 1,90	406	30	1,57	0,95	1,27
CXF-5-IA-P	Ročni podaljšek 2	55	5	1,80 - 2,30	485	55	1,67	1,07	1,27
	Medtrsní stroja								

HIDRAVLIČNO PODALJŠANJE:



Električno upravljanje v kabini

Zaščita senzorja udarca

Spojnice+vzmet+konica DAVID by Bellota

Hidravlični regulator tlaka

Elektro-hidravlični medvrstni stroj

Hidravlično podaljšanje

Strojna oprema za prilagajanje senzorja

Ročica "D" in rezilo za uničevanja plevela iz kaljenega borovega jekla

Komplet hitrih spojk za motoriziran stroj

Varnostni sistem za avtomatično blokiranje v primeru okvar

Standardni vrh "Golondrina" v utrjeni kaljeni jeklu, trdota 50 Hrc


Zadnji valj nastavljen v širino in višino

30L neodvisna hidravlični agregat (C1)

Hitra spojka

Koda

Opis



L

W

H

		cm	Nº	m	Kg	Hp	m	m	m
CXH-7-IA-D	kultivator Hidravlično podaljšanje 1	55	7	≥ 2,00	624	55	1,76	1,33	1,27
CXH-7A-IA-D	Medtrsní stroj		7	≥ 2,25	634	60	1,76	1,49	1,27
CXH-9-IA-D			9	≥ 2,25	712	70	1,76	1,56	1,27
CXH-9A-IA-D			9	≥ 2,50	722	75	1,76	1,72	1,27
CXH-11-IA-D			11	≥ 2,80	799	85	1,76	2,28	1,27
CXH-11A-IA-D		65	11	≥ 3,20	809	90	1,76	2,28	1,27
CXH-13-IA-D			13	≥ 3,75	891	95	1,76	2,77	1,27
CXH-7-IA-P	55	55	7	2,00 - 2,50	687	60	1,76	1,33	1,27
CXH-7A-IA-P	kultivator Hidravlično podaljšanje 1		7	2,25 - 2,75	697	65	1,76	1,49	1,27
CXH-9-IA-P	Medtrsní stroj		9	2,25 - 2,95	775	75	1,76	1,56	1,27
CXH-9A-IA-P			9	2,50 - 3,20	785	80	1,76	1,72	1,27
CXH-11-IA-P			11	2,80 - 3,50	862	90	1,76	2,28	1,27
CXH-11A-IA-P		65	11	3,20 - 3,90	910	95	1,76	2,28	1,27
CXH-13-IA-P			13	3,75 - 4,45	954	100	1,76	2,77	1,27

Dodatna oprema

Lemež	Grablje z drseč o/fleksibilno konico	Valj	Vrtljiva krtača	Hidravlični 3-točkovni sistem	Par sprednjih kovinskih koles
					
Kosilnica z vrtljivimi lopaticami	Rotofreza	Reverzibilni mini plug s 2/3 ploščami	Nastavljiva ročica	Rezilo za uničenje plevela z ročico z desnim kolenom	Standardni radiator
					

Fotogalerija

