

INDUSTRIAS DAVID - OBDELAVA TAL

ECOFEED

Tehnični podatki

Običajna oprema:

Vijak za nastavitve delovne globine

Hidravlični regulator hitrosti pogonskega jermena (normalna in zadnja prestava)

Varnostni ventil za previjanje transportne verige

Hidravlična nastavitve delovne globine in transportne višine

Varnostni ventil za previjanje transportnega traku





Os za signalne luči






Zadnja vratca (avtomatično odpiranje in zapiranje)

Transportna veriga iz nerjavečega jekla

Prednja podporna noga nastavljiv v višino


Krmilna ročica (omogoča rotacijo 90 °)

Koda	Opis		X		Lijak		Kontrolna enota
		Hp	širina voznega pasu	kg	Tip	št.	Tip
DE-4525-T	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 2'5m3	45	1,5	1200	Standard [~]	4	priklopljen na traktor 
DE-6535-T	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 3'5m3	65	1,67	1500	Optional [~]		
DE-6540-T	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 4m3	65	1,7	1590			
DE-8050-T	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 5m3	80	2	1800			
DE-9060-T		90	2,03	2050			

	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil							
	6m3							
DE-10080-T		100	2,03	2300				
	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil							
	8m3							
DE-11010-0-T		110	2,15	2450	Standard [~]			
	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil							
	10m3							
DE-15013-0-T		150	2,25	3500				
	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil							
	13m3							
DE-4525-D	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 2'5m3	45	1,5	1200		2		kontrolna enota 
DE-6535-D	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 3'5m3	65	1,67	1500	Standard [~]			
DE-6540-D	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 4m3	65	1,7	1590	Optional [~]			
DE-8050-D	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 5m3	80	2	1800				
DE-9060-D	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 6m3	90	2,03	2050				
DE-10080-D		100	2,03	2300				
	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil							
	8m3							
DE-11010-0-D	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 10m3	110	2,15	2450	Standard [~]			
DE-15013-0-D		150	2,25	3500				
	PRIKLOPNIK							
	trosilnik gnojil							
	13m3							
Koda	Opis	 X		Kijak		Kontrolna enota		
		Hp	širina voznega pasu	kg	Tip	št.	Tip	
DE-4525-E	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 2'5m3	45	1,5	1200	Standard [~]	2	Electrical cabin 	
DE-6535-E	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 3'5m3	65	1,67	1500				
DE-6540-E	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 4m3	65	1,7	1590				
DE-8050-E	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 5m3	80	2	1800				
DE-9060-E	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 6m3	90	2,03	2050				
DE-10080	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 8m3	100	2,03	2300				

-E	DE-11010	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 10m3	110	2,15	2450	Standard
0-E	DE-15013	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 13m3	150	2,25	3500	

HITRA SPOJKA: dovoljuje vključitev in izključitev stroja avtomatično

DE-4525-ERI	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 2'5m3	45	1,5	1225		2	
DE-6535-ERI	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 3'5m3	65	1,67	1525	Standard		Hitra spojka
DE-6540-ERI	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 4m3	65	1,7	1615	Optional		
DE-8050-ERI	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 5m3	80	2	1825			
DE-9060-ERI	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 6m3	90	2,03	2075			
DE-10080-ERI	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 8m3	100	2,03	2325			
DE-11010-0-ERI	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 10m3	110	2,15	2475	Standard		
DE-15013-0-ERI	PRIKLOPNIK trosilnik gnojil 13m3	150	2,25	3525			

Model	m3	Max obremenitev	Pnevmatik		L	H (Max. - Min)	A	B
		kg	Ø		m	m	m	
DE-4525	2,5	2500	7,50x16"	805	3,41	1,51 - 2,10	0,4	1,45 1,00
DE-6535	3,5	3500	245/70R-17,5	813	3,94	1,54 - 2,19	0,4	1,65 1,00
DE-6540	4	4000	11,5/80X15,3"	855	4,44	1,55 - 2,21	0,43	1,65 1,00
DE-8050	5	5000	11,5/80X15,3"	855	4,62	1,55 - 2,23	0,43	1,80 1,15
DE-9060	6	6000	13,0/65X18"	908	4,62	1,81 - 2,40	0,40	1,95 1,15
DE-100-80	8	8000	385/65R-22,5	1072	5,12	1,82 - 2,55	0,40	1,95 1,15
DE-110100	10	10000	385/65R-22,5	1072	5,67	1,91 - 2,60	0,53	1,95 -
DE-150130	13	13000	445/65R-22,5	1150	6,99	2,09 - 2,90	0,56	2,15 -

Dodatna oprema

Mreža z luknjami
Lestev in plošča
Ogrodje e atorja s štirimi pršilci
Lijak in aplikator s ršina iz jekla
Disk za raztros na pov alnik
Preprost okopnik



Dvojni okopal
Dvostranski
Desni kopalni
Pokrov utora
8 "barvna kam žen

nik trak k s stra
nskimi r
aztežni
m
pasom
in hidr
avlični
m pod
aljško
m

era" + lijak
podpor
a



Fotogalerija

