

**INDUSTRIAS DAVID - OBREZOVANJE**
**PV-VIEW**
**Tehnični podatki**
**Običajna oprema:**

Varnostni sistem proti udarcem

Drсни voziček brez mazanja z nastavljivimi najlonskimi ležaji

Ročna nastavitev vpadnega kota

Hidravlična višina

Dvojni hidravlični cilinder za simultano podaljšanje (odvisno od modela)



Ročni nagib rezalnih palic

Alternativni kosilni greben z ekscentrično ročično gredjo

Podporna noga za stabilno parkiranje

Standardna plošča, prilagodljiva traktorju (spredaj)

Stranski napenjalci

Koda	A	B	H	W	L		
	mm	mm	mm	mm	mm	KG	H
PV-17-T2	Min: 1475 Max: 2475	-	1900	670	1570	245	40
PV-17-T3	Min: 1475 Max: 2475	-	1900	670	1570	270	40
PV-17-75-T3	Min: 1475 Max: 2475	Min: 3075 Max: 4075	1900	1205	1570	350	50
PV-17-10-T3	Min: 1475 Max: 2475	Min: 3350 Max: 4350	1900	1430	1570	385	50
PV-17-D2	Min: 1475 Max: 2475	-	1900	670	1570	250	40
PV-17-D3	Min: 1475 Max: 2475	-	1900	670	1570	270	40
PV-17-75-D3	Min: 1475 Max: 2475	Min: 3075 Max: 4075	1900	1205	1570	350	50
PV-17-10-D3	Min: 1475 Max: 2475	Min: 3350 Max: 4350	1900	1430	1570	385	50
PV-17-E2	Min: 1475 Max: 2475	-	1900	670	1570	245	40
PV-17-E3	Min: 1475 Max: 2475	-	1900	670	1570	270	40
PV-17-75-E3	Min: 1475 Max: 2475	Min: 3075 Max: 4075	1900	1205	1570	350	50
PV-17-10-E3	Min: 1475 Max: 2475	Min: 3350 Max: 4350	1900	1430	1570	385	50

## Dodatna oprema

Hidravlični agregat 60 litrov pri 3P



Par hidravličnih spodnjih nabodal



Sprednja pritrdilna plošča na traktor



Trosmerni del za priključitev stroja na 3P



## Fotogalerija

