

INDUSTRIAS DAVID - OBREZOVANJE
PV-VIEW
Tehnični podatki
Običajna oprema:

Varnostni sistem proti udarcem

Drsni voziček brez mazanja z nastavljivimi najlonskimi ležaji

Ročna nastavitev vpadnega kota

Hidravlična višina

Dvojni hidravlični cilinder za simultano podaljšanje (odvisno od modela)



Ročni nagib rezalnih palic

Alternativni kosilni greben z ekscentrično ročično gredjo

Podporna noga za stabilno parkiranje

Standardna plošča, prilagodljiva traktorju (spredaj)

Stranski napenjalci

Koda	A	B	H	W	L		
	mm	mm	mm	mm	mm	KG	H
PV-17-T2	Min: 1475 Max: 2475	-	1900	670	1570	245	40
PV-17-T3	Min: 1475 Max: 2475	-	1900	670	1570	270	40
PV-17-75-T3	Min: 1475 Max: 2475	Min: 3075 Max: 4075	1900	1205	1570	350	50
PV-17-10-T3	Min: 1475 Max: 2475	Min: 3350 Max: 4350	1900	1430	1570	385	50
PV-17-D2	Min: 1475 Max: 2475	-	1900	670	1570	250	40
PV-17-D3	Min: 1475 Max: 2475	-	1900	670	1570	270	40
PV-17-75-D3	Min: 1475 Max: 2475	Min: 3075 Max: 4075	1900	1205	1570	350	50
PV-17-10-D3	Min: 1475 Max: 2475	Min: 3350 Max: 4350	1900	1430	1570	385	50
PV-17-E2	Min: 1475 Max: 2475	-	1900	670	1570	245	40
PV-17-E3	Min: 1475 Max: 2475	-	1900	670	1570	270	40
PV-17-75-E3	Min: 1475 Max: 2475	Min: 3075 Max: 4075	1900	1205	1570	350	50
PV-17-10-E3	Min: 1475 Max: 2475	Min: 3350 Max: 4350	1900	1430	1570	385	50

Dodatna oprema

Hidravlični agregat 60 litrov pri 3P



Par hidravličnih spodnjih nabodal



Sprednja pritrdilna plošča na traktor



Trosmerni del za priključitev stroja na 3P



Fotogalerija

