

INDUSTRIAS DAVID - OBREZOVANJE

PV-L

Tehnični podatki

Običajna oprema:

Električno upravljanje v kabini

Varnostni sistem proti udarcem

Drsni voziček brez mazanja z nastavljivimi najlonskimi ležaji

Nastavitev vpadnega kota za vsako rezalno palico

Hidravlično raztegovanje v višino



Hidravlično stransko nagnjenje na paralelogram

Kosilni greben z ekscentričnim drevesom na komolec

Standardna plošča, prilagodljiva traktorju (spredaj)


Podporna noga za stabilno parkiranje

Stranski napenjalci

Koda	Opis	Uporabni rez mm	Hidravlično upravljanje Nº	Tip	Delovanje Nº
PVL-EP-17	Vršičkar	V: 1750	4	Rez, podaljšanje, nagib in divogvanje modula	
PVL-EP-20	1 pol-vrste vinograda vertikalni in vodoravni rez	H: 1000 V: 2000 H: 1000			
PVL-TE-17		V: 1750	5	Rez, podaljšanje, nagi in divigovanje modula, dvig vodoravne ročice	
PVL-TE-20		H: 1000 V: 2000 H: 1000			
PVL-LA-17		V: 1750 H: 1000	5	Rez, podaljšanje, nagib in dvigovanje modula, nagib vodoravne ročice	4

PVL-LA-20

V: 2000
H: 1000



Codice	A	B	H	W	L	
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
PVL-EP-17	Min: 435 Max: 1155	Min: 1405 Max: 2125	2335	1765	1100	380
PVL-EP-20	Min: 435 Max: 1155	Min: 1405 Max: 2125	2610	2015	1100	400
PVL-TE-17	Min: 435 Max: 1155	Min: 1405 Max: 2125	2335	1765	1100	400
PVL-TE-20	Min: 435 Max: 1155	Min: 1405 Max: 2125	2610	2015	1100	415
PVL-LA-17	Min: 435 Max: 1155	Min: 1405 Max: 2125	2335	1765	1100	400
PVL-LA-20	Min: 435 Max: 1155	Min: 1405 Max: 2125	2610	2015	1100	415

Dodatna oprema

Hidravlični agregat 60 litrov pri 3P



Hidravlično spodnje nabodalo



Stadardni radiator



Tri-točovni sistem za priklop stroja



Fotogalerija

