

## INDUSTRIAS DAVID - OBREZOVANJE

### ALMOND-3

#### Tehnični podatki

##### Običajna oprema:

Električno upravljanje v kabini

Hidravlična nastavitev rezalne hitrosti

Mehanska prilagoditev vpadnega kota rezanja

Hidravlični stranski premik

Hidravlični nagib

Hidravlično podaljšanje


Ojačani ali zelo ojačani kosilni grebeni (v skladu z modelom)

80 Lt hidravlični agregat s hladilnikom (C27)

Podporna noga za stabilno parkiranje

Standardna plošča, prilagodljiva traktorju (spredaj)

| Koda     | Opis                             | Premer reza | Uporabni rez | Hidravlični upravljanje | Delovanje               |
|----------|----------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|          |                                  | max         |              |                         |                         |
|          |                                  | mm          | mm           | Nº                      | Tip                     |
| PVA-165  | Večnameski                       | Ø35         | 1650         | 5                       | Rezanje, podaljšanje,   |
| PVA-200  | obrezovalec citrus-oli z         |             | 2000         |                         | stranski premik, višina |
| PVA-250  | ojačenim grebenom                |             | 2500         |                         | modula, nagib rezalnih  |
| PVA-165R | Večnamenski                      | Ø50         | 1650         | 5                       | grebenov                |
| PVA-200R | obrezovalec citrus-oli s *       |             | 2000         |                         |                         |
| PVA-250R | zelo ojačanimi kosilnimi grebeni |             | 2500         |                         |                         |



| Codice  | A                      | B                     | C                     | H    | W   | L    |     |
|---------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|------|-----|
|         | mm                     | mm                    | mm                    | mm   | mm  | mm   | Kg  |
| PVA-165 | Min: 2270<br>Max: 3765 | Min: 575<br>Max: 1525 | Min: 850<br>Max: 3190 | 2500 | 980 | 1700 | 415 |
| PVA-200 | Min: 2620              | Min: 575              | Min: 850              | 2650 | 980 | 1700 | 440 |



|          |                        |                       |                       |      |     |      |     |
|----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|------|-----|
|          | Max: 4115              | Max: 1525             | Max: 3190             |      |     |      |     |
| PVA-250  | Min: 3120<br>Max: 4615 | Min: 575<br>Max: 1525 | Min: 850<br>Max: 3190 | 2800 | 980 | 1700 | 465 |
| PVA-165R | Min: 2270<br>Max: 3765 | Min: 575<br>Max: 1525 | Min: 850<br>Max: 3190 | 2500 | 980 | 1700 | 490 |
| PVA-200R | Min: 2620<br>Max: 4115 | Min: 575<br>Max: 1525 | Min: 850<br>Max: 3190 | 2650 | 980 | 1700 | 520 |
| PVA-250R | Min: 3120<br>Max: 4615 | Min: 575<br>Max: 1525 | Min: 850<br>Max: 3190 | 2800 | 980 | 1700 | 550 |

## Dodatna oprema

Komplet za razkuževanje

Trosmerni del za priključitev stroja na 3 P



## Fotogalerija

