

**INDUSTRIAS DAVID - OBREZOVANJE**

## ALMOND-3

### Tehnični podatki

**Običajna oprema:**

Električno upravljanje v kabini

Hidravlična nastavitvev rezalne hitrosti

Mehanska prilagoditev vpadnega kota rezanja

Hidravlični stranski premik

Hidravlični nagib


Hidravlično podaljšanje


Ojačani ali zelo ojačani kosilni grebeni (v skladu z modelom)

80 Lt hidravlični agregat s hladilnikom (C27)

Podporna noga za stabilno parkiranje

Standardna plošča, prilagodljiva traktorju (spredaj)

Koda	Opis	Premer reza	Uporabni rez	Hidravlični upravljanje		Delovanje
				Nº	Tip	
		max	mm			
PVA-165	Večnameski	Ø35	1650	5	Rezanje, podaljšanje, stranski premik, višina modula, nagib rezalnih grebenov	4 
PVA-200	obrezovalec citrus-oli z		2000			
PVA-250	ojačenim grebenom		2500			
PVA-165R	Večnamenski	Ø50	1650	5		
PVA-200R	obrezovalec citrus-oli s *		2000			
PVA-250R	zelo ojačanimi kosilnimi grebeni		2500			

Codice	A	B	C	H	W	L	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
PVA-165	Min: 2270 Max: 3765	Min: 575 Max: 1525	Min: 850 Max: 3190	2500	980	1700	415
PVA-200	Min: 2620	Min: 575	Min: 850	2650	980	1700	440

	Max: 4115 Min: 3120 Max: 4615	Max: 1525 Min: 575 Max: 1525	Max: 3190 Min: 850 Max: 3190				
PVA-250				2800	980	1700	465
PVA-165R	Min: 2270 Max: 3765	Min: 575 Max: 1525	Min: 850 Max: 3190	2500	980	1700	490
PVA-200R	Min: 2620 Max: 4115	Min: 575 Max: 1525	Min: 850 Max: 3190	2650	980	1700	520
PVA-250R	Min: 3120 Max: 4615	Min: 575 Max: 1525	Min: 850 Max: 3190	2800	980	1700	550

## Dodatna oprema

Komplet za razkuževanje

Trosmerni del za priključitev stroja na 3 P



## Fotogalerija

