




**INDUSTRIAS DAVID - OBREZOVANJE**
**PV-SETO**
**Tehnični podatki**

Običajna oprema:

- Električno krmiljenje v kabini
- Varnostni sistem proti udarcem
- Hidravlična nastavitev rezalne hitrosti
- Hidravlična raztegovanje v višino
- Hidravlični nagib Paralelogramski hidravlični bočni premik
- Ojačani alternativni kosilni greben
- 80 lt hidravlični agregat s hladilnikom (C19)
- Standardna plošča, prilagodljiva traktorju (spredaj)
- Podporna noga za stabilno parkiranje
- Stranski napenjalci

Koda	Opis	Rezilni greben		Uprabni rez		Hidravlično upravljanje		Delovanje	
		Nº	mm	Nº	mm	Nº	Tip	Nº	
PFL-200-10	Obrezovalac za 1 pol-vrsto sadovnjaka z ojačanimi ploščami	2	V: 2000 H: 1000	5		4	Rezanje, premik, nagib in dvig modula, nagib rezilnega grebena	4	
PFL-250-10		2	V: 2500 H: 1000						
PFF-200-10		2	V: 2000 H: 1000	5		4	Rezanje, premik, nagib in dvig modula, dvig rezilnega vodoravnega grebena	4	
PFF-250-10		2	V: 2500 H: 1000						
PVF-200-10		2	V: 2000 H: 1000	5		4	Rezanje, premik, nagib, dvig in odmik modula, vrnitev rezilnega grebena	4	
PVF-250-10		2	V: 2500 H: 1000						

Codice                      A                      B                      C                      H                      W                      L



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
PFL-200-10	Min: 435 Max: 1155	Min: 1405 Max: 2125	Min: 2125 Max: 2720	2610	1680	1100	465
PFL-250-10	Min: 435 Max: 1155	Min: 1405 Max: 2125	Min: 2125 Max: 2720	3110	1680	1100	495
PFF-200-10	Min: 435 Max: 1155	Min: 1405 Max: 2125	Min: 2125 Max: 2720	2610	1680	1100	480
PFF-250-10	Min: 435 Max: 1155	Min: 1405 Max: 2125	Min: 2125 Max: 2720	3110	1680	1100	510
PVF-200-10	Min: 435 Max: 1155	Min: 1405 Max: 2125	Min: 2125 Max: 2720	2610	1680	1100	480
PVF-250-10	Min: 435 Max: 1155	Min: 1405 Max: 2125	Min: 2125 Max: 2720	3110	1680	1100	510

## Dodatna oprema

Sprednja pritrdilna plošča na traktor



Trosmerni del za priključitev stroja na 3 P



## Fotogalerija

