

INDUSTRIAS DAVID - OBREZOVANJE

V5

Tehnični podatki

Običajna oprema:

Električno krmiljenje v kabini

1 motor + varnostni ventil na vsakem disku

Hidravlična višina (odvisno od modela)

Hidravlično stransko premikanje

Hidravlični nagib

Zobničaste plošče iz kaljenega jekla 86 zob

Sistem proti udarcem z avtomatskim resetiranjem

150-litrski hidravlični agregat s hladilnikom in stranskim ohišjem orodja (C16)

Standardna plošča, prilagodljiva traktorju (spredaj)

Podporna noga za stabilno parkiranje

Stranski napenjalci


Koda	Opis	Premer diskov	Uporabni rez	Hidravlično upravljanje		Delovanje
		Nº / mm	mm	Nº	Tip	Nº
PFS-V5-2250	Sprednji preobrezoval	4	2250	4	rezanje, nagib, dvig, nagib modula	
PFS-V5-2750		5	2750			
	Kompakten					
PFS-V5X-2250	Sprednji preobrezoval	4	2250			
PFS-V5X-2750		5	2750			
	Kompakten XL					
PFS-V5XX-2750	Sprednji preobrezoval	5	2750			
		Ø600				
	Kompakten XXL					

3



Koda	A	B	C	H	W	L	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
PFS-V5-2250	770	Min: 2200 Max: 3650	Min: 1860 Max: 3380	2550	1170	2550	660
PFS-V5-2750	770	Min: 2700 Max: 4150	Min: 1860 Max: 3380	2550	1170	2600	700
PFS-V5X-2250	770	Min: 2200 Max: 3650	Min: 1860 Max: 3380	2550	1170	2550	810
PFS-V5X-2750	770	Min: 2700 Max: 4150	Min: 2500 Max: 4000	2800	1170	2600	850
PFS-V5XX-2750	770	Min: 2700 Max: 4150	Min: 2700 Max: 4200	2900	1170	2600	920

Dodatna oprema

Diski DAVISC s 40-imi zobmi	Plošče z noži za zelene veje s sesalnim sistemom (rezanje 15 mm max)	Hidravlično vrtenje rezalnega modula	Kazalnik vrtljajev motorja
			
Hidravlično vrtenje glavnega okvirja	Trosmerni del + Stabilizacijska kolesa	Trosmerni del + stabilizacijska kolesa (brez hidravličnega agregata)	Komplet za razkuževanje
