

INDUSTRIAS DAVID - OBREZOVANJE
PFS-i
Tehnični podatki
Običajna oprema:

Električno upravljanje v kabini

1 motor + varnostni ventil na vsakem disku

Hidravlično raztegovanje v višino

Hidravlično stransko gibanje

Hidravlični naklon vodoravnega modula

Navpični hidravlični nagib modula

Zobni trdi diski z 86 zobmi


150 litrski hidravlični agregat s hladilnikom in stranskim ohišjem orodja (C15)

Standardna plošča, prilagodljiva traktorju (spredaj)

Podporna noga za stabilno parkiranje

Stranski napenjalci

Koda	Opis	Premer diskov	Uporabni rez	Hidravlično upravljanje		Delovanje
		Nº / mm	mm	Nº	Tip	Nº
PFS-1ML-2216	Sprednji preobrezovalec v obliki črke L	4 + 3 Ø600	H: 1650 V: 2250	5	Rezanje, premik, dvig, nagib vodoravnega modula orizzontale, nagib vertikalnega modula	3
PFS-1ML-2250		4 + 4 Ø600	H: 2250 V: 2250			
PFS-1ML-2716		5 + 3 Ø600	H: 1650 V: 2750			
PFS-1ML-2722		5 + 4 Ø600	H: 2250 V: 2750			
PFS-2ML-2750		5 + 5 Ø600	H: 2750 V: 2750			



Koda	A	B	C	H	W	L	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
PFS-1ML-2216	660	1660	Min: 2460	2690	1825	1920	840

PFS-1ML-2250	660	2190	Max: 3660 Min: 2460	2690	1825	1920	900
PFS-1ML-2716	660	1660	Max: 3660 Min: 2460	2690	1825	2185	950
PFS-1ML-2722	660	2190	Max: 3660 Min: 2460	2690	1825	2185	995
PFS-2ML-2750	660	2720	Max: 3660 Min: 2460	2690	1825	2185	1050

Dodatna oprema

Diski DAVISC s 40-imi zobmi	Plošče z noži za zelene veje s sesalnim sistemom (rezanje 15 mm max)	Stroj za brušenje	Kazalnik vrtljajev motorja
			
Vodenje izpuščanja rožja	Trosmerni del + Stabilizacijska kolesa	Trosmerni del + stabilizacijska kolesa (brez hidravličnega agregata)	Komplet za razkuževanje
			