

INDUSTRIAS DAVID - OBREZOVANJE

OLIX

Tehnični podatki

Običajna oprema:

Električno upravljanje v kabini

Zaščita pred udarci

Hidravlični regulator hitrosti

Hidravlični nagib

Hidravlično podaljšanje

Hidravlična dvigovanje v višino usmerjeno na traktor


Rezalne plošče s sesalnim sistemom iz borovega jekla

Senzor z nastavljivo občutljivostjo

Neodvisni hidravlični agregat (C32) s hladilnikom 50 Lt

Standardna plošča, prilagodljiva traktorju (spredaj)

Podporna noga za stabilno parkiranje


Koda	Opis	Premier diskov	Hidravlično upravljanje		Delovanje
		Nº / mm	Nº	Tip	Nº
PFO-1-D	Stroj za obrezovanje PFO ENOJNI	1 Ø600	5	Rezanje, podaljšanje, dvigovanje, nagib , odmikanje pred trsjem	4 
PFO-2-D	Stroj za obrezovanje PFO DVOJNI	2 Ø600	7	Rezanje, podaljšanje, dvigovanje, nagib desno, nagib levo, desno in levo odmikanje pred trsjem	6 

Reference	A	B	C	H	w	L	
-----------	---	---	---	---	---	---	---

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	HP
PFO-1-D	Min: 1265 Max: 1585	-	Min: 645 Max: 1145	1660	1225	1250	50
PFO-2-D	-	Min: 2530 Max: 3170	Min: 645 Max: 1145	1660	1225	1760	50

Dodatna oprema

Sprednja pritrdilna plošča na traktor



Trosmerni del za priključitev stroja na 3P



Fotogalerija

