

INDUSTRIAS DAVID - PLETJE MED VRSTAMI
ID-NAMIC
Tehnični podatki
Običajna oprema:

Električno upravljanje v kabini

Zaščita senzorja udarca

Reverzibilno ogrodje za pritrditev na 3 sprednjo ali zadnjo točko

Regulator hidravličnega tlaka

Elektro-hidravlični medtrsni priključek

Neposredni hidravlični podaljšek na traktorju

Strojna oprema za prilagajanje senzorja

Ročica "D" in rezilo za uničevanja plevela iz kaljenega borovega jekla

Komplet za hitro pripenjanje motornih orodij





Posebni senzor iz jekla z visoko elastično odpornostjo

Par nastavljivih kovinskih koles v širino in višino

30L neodvisni hidraulični agregat (C1)

Podporna noga za stabilno parkiranje

Hitra spojka

Koda	Opis					L	W	H	
		cm	m	Kg	Hp	m	m	m	
CR-XS-IAC-D	Prilagodljivo ogrodje z 2 medtrsni ma	mini	49	≥ 1,45	300	30	1,50	0,90	1,25
CR-S-IA-D	strojema	majhen	55	≥ 1,85	320	35	1,25	1,06	1,25
CR-M-IA-D		srednji		≥ 2,45	400	40	1,25	1,55	1,25
CR-L-IA-D		velik		≥ 3,00	410	45	1,25	2,10	1,25
CR-XS-IAC-		mini	49	1,45 - 2,00	350	35	1,50	0,90	1,25

P	Prilagodljiv o ogrodje z 2 medtrsnima strojema								
CR-S-IA-P	majhen	55	1,85 - 2,60	370	40	1,25	1,30	1,25	
CR-M-IA-P	srednji		2,45 - 3,20	450	45	1,25	1,90	1,25	
CR-L-IA-P	velik		3,00 - 4,10	460	50	1,25	2,40	1,2	

Dodatna oprema

Rezilo za odstranjevanje plevela z ročico z desnim komolcem	Nastavljiva ročica	Plug brez motorja z 2/3 ploščami	Medtrdna kosilna glava z možnostjo herbicidne aplikacije	3-točkovna hidravlična povezava z baznim sistemom	Standardni radiator
					
Kosilnica z vrtljivimi lopaticami	Rotofreza	Plošče	Nastavljiva plošča za medtršno čiščenje	Vrtljiva krtača	Pari zadnjih pnevmatik
					

Fotogalerija

