

INDUSTRIAS DAVID - PLETJE MED VRSTAMI

ID-FRONT

Tehnični podatki

Običajna oprema:

Električno upravljanje v kabini

Zaščita senzorja udarca

Regulator hidravličnega tlaka

Elektro-hidravlični medtrsni priključek

Neposredni hidravlični podaljšek na traktorju

Dvigovalni fleksibilni cilinder

Strojna oprema za prilagajanje senzorja

Ročica "D" in rezilo za uničevanja plevela iz kaljenega borovega jekla

Hitri spojni komplet za motorno orodje





Posebni senzor iz jekla z visoko elastično odpornostjo

Par nastavljivih kovinskih koles v širino in višino

30L neodvisni hidravlični agregat (C1)

Podporna noga za stabilno parkiranje

Standardna plošča, prilagodljiva traktorju (spredaj)

Koda	Opis					L	W	H
		cm	m	Kg	Hp	m	m	m
CF-XS-IAC-D	T Mini Sprednje ogrodje po daljšanje/dviganje ali Neposredna povezava s traktorjem Medtrsni	49	≥ 1,45	550	35	1,30	0,80	1,35

stroj								
CF-S-IA-D	Small		$\geq 1,85$	600	35	1,15	1,06	1,35
CF-M-IA-D	Medium	55	$\geq 2,45$	715	40	1,15	1,55	1,35
CF-L-IA-D	Big		$\geq 3,00$	750	45	1,15	2,10	1,35
CF-XS-IAC-P	Mini	49	1,45 - 1,85	600	40	1,30	0,90	1,35
T								
CF-S-IA-P	Sprednje ogrodje po daljšanje/ dviganje	Small	1,45 - 2,00	650	40	1,15	1,30	1,35
CF-M-IA-P		Medium	2,45 - 3,20	765	45	1,15	1,90	1,35
CF-L-IA-P	ali Neposredna povezava s traktorjem 2 Medtrsna stroja	Big	3,00 - 4,10	800	50	1,15	2,40	1,35

Dodatna oprema

Standardni radiator	Plug s ploščami brez motorja za kritev	Odbijevalno rezilo	Rezilo za uničenje plevela za plug	Nastavljiva ročica	Reverzibilni mini plug s 2/3 ploščami
					
Rotofreza	Kosilnica z vrtljivimi rezili	Vrtljiva krtača	Medtrsna kosilna glava z možnostjo herbicidne aplikacije	Par sprednjih pnevmatikov	Daljinski upravljalnik s kabli
					

Fotogalerija

