

INDUSTRIAS DAVID - PLETJE MED VRSTAMI

X-TREME

Tehnični podatki

Običajna oprema:

Električno upravljanje v kabini

Zaščita senzorja udarca

Regulator hidravličnega tlaka

Elektro-hidravlični medtrsni priključek

Neposredni hidravlični podaljšek na traktorju

Strojna oprema za prilagajanje senzorja

Ročica "D" in rezilo za uničevanja plevla iz kaljenega borovega jekla

Hitri spojni komplet za motorno orodje

Par nastavljivih kovinskih koles v širino in višino





Kosilnica je opremljena z drsnim in plavajočim/fleksibilnim sistemom

Neodvisna hidravlična enota 50L (C33) in dvojna črpalka



Radiator

Podporna noga za stabilno parkiranje

Hitra spojka

Opis							L	W	H	A
koda			cm	m	Kg	Hp	m	m	m	m
BIO-XS-IAC-P	Ogrodje Bio	Mini	49	1,45 - 2,00	590	50	1,50	0,96	1,25	0,89 - 1,30
BIO-S-IA-P	2 medtrsna stroja	Majhen	55	1,85 - 2,50	680	50	2,00	1,35	1,25	1,25 - 1,80
BIO-M-IA-P		Srednji		2,45 - 3,20	730	60	2,00	1,80	1,25	1,70 - 2,40
BIO-L-IA-P		Velik	100	3,40-4,20	830	60	2,20	2,50	1,25	1,70 -

Dodatna oprema

Rezilo s komicem	Plug brez motoja s ploščami za kritje	hidravlični trotočkovni sistem
		
Rotofreza	Kosilnica z vrtljive rezili	Vrtljiva krtača
		

Fotogalerija

